



(ご注意)

- 適用畳数設定は下記の数値に基づきます。
  - ・天井高さ：2.5m
  - ・1畳床面積：1.65㎡
  - ・換気回数：0.5回/時
- 雨湿構造ではありませんので浴室・洗面所等では使用しないでください。感電・故障の原因になります。
- 屋外側給気口は、新鮮な空気が取り入れられる位置に設けてください。室内が酸欠になることがあります。  
(ボイラー・車などの排気ガスに注意)
- 高温（40℃以上）になる場所には取り付けしないでください。
- 台所など油煙の多い場所や有機溶剤がかかる場所には取付けないでください。
- 雨水・雪の直接かかる場所では水や雪が浸入することがありますので、専用のウェザーカバーをご使用ください。  
(必ず寒冷地仕様ウェザーカバーをご使用ください)

<寒冷地仕様ウェザーカバー（P-200K-CVK、P-200K-CVSK）を使用した場合の有効換気量>

ノッチ	強	弱
50Hz	53	41
60Hz	61	39

- 下記環境下で使用すると、熱交換器が結露・結氷し、一時的に風量は低下しますが、室外温度が0℃以上になれば風量は回復します。  
(室外温度-10℃以下・室内温度15~25℃・室内湿度45%以上)
- 24時間換気扇としてご使用の場合、下記のようなとき以外、運転を停止しないでください。(一時停止後は、運転を再開してください)。
  - ・外気温が低い時や吹雪や台風などのような、雪や風、雨の強いとき
  - ・霧の多い時期
  - ・清掃・点検時
- 24時間換気扇としてご使用の場合、P-04SNLをご使用ください。(タイマ付スイッチなどは使用しない)
- リモコンスイッチや電子式スイッチ(半導体制御による遠調スイッチ・タイマー等)など、当社以外のスイッチをご使用の場合は、組合せ上(シャッター動作などの)不具合の発生をおそれがありますので、ご使用の際はあらかじめご確認ください。
- 新築住宅で、建材などからの発湿度が多いと、パネル表面に水滴が付くことがありますので拭き取ってください。
- ベッドの設置場所に配慮し、製品はベッドから離して設置することをおすすめします。  
(就寝時に製品の運転音や冷風感を感じるおそれがあります。)
- 内蔵のフィルターがホコリなどで目詰まりしますので、掃除のしやすい場所に設置してください。  
(内蔵のフィルターにて外気からのホコリなどを除去しますが、本体及び周辺が汚れることがあります。)
- 外気清浄フィルターは質量法による捕集効率が92%です。このため一部の小さな粒子や虫等が通過する場合があります。  
より捕集効率を高めるためには、別売の高性能除じんフィルター（P-200HF）のご使用をおすすめします。

※仕様は場合により変更することがあります。

第 3 角 図 法	作 成 日 付		形 名
		04.9.1	

VL-12EK-D 三菱換気空清機クリンロスナイ(寒冷地仕様) (壁厚30cm角穴取付・ロスナイ換気タイプ・12畳以下用) (壁スイッチタイプ)	
整理番号	NB404039A 2/2