

MITSUBISHI

三菱 深夜
電力用 電気温水器 台所専用タイプ (100V仕様)

GP-4012 (元止め式)
GP-1157 (元止め式)
GP-1157T (先止め式)

仕様書

仕様表

機種区分		台所専用タイプ		
形名		GP-4012	GP-1157	GP-1157T
タンク容量		0.04m ³ (40L)	0.1m ³ (100L)	
定格 発熱体	電圧	単相 100V		
	消費電力	500W	1.3kW	
沸き上げ湯温		約85℃		
給水方式		元止め式		先止め式
据付け方式		床置形		
外形寸法 (mm)	高さ	800		
	幅	403	528	
	奥行	401	549	
製品質量 (kg)	本体	14	22	
	満水時	54	122	
型式認可番号		▽81-22470	▽81-22471	
日水協型式登録番号		A-183		A-181
タンク		高耐食フェライト系ステンレス鋼板		
発熱体		銅パイプシーズヒーター		
給水給湯接続口径		G1/2ネジ		
自動温度調節器		バイメタル式		
温度過昇防止器		バイメタル式(手動復帰タイプ)		
アース		アース端子(ネジ付)		
漏電遮断器		電流動作型 感度15mA 0.1sec		
操作部	操作	漏電遮断器電源レバー・漏電遮断器テストボタン		
	表示	通電表示ランプ		
別売部品		<GP-4012、1157用> ・CHバルブ BPV-302 (一般地用) (専用混合水栓) BPV-302K (寒冷地用) ・ゴムホースセット GP-403G (温水器とCHバルブを接続する配管セット)		<GP-1157T用> ・逃し弁 GT-T19B ・逃し弁特殊チーズ GP-56 ・減圧弁(1/2インチ) GP-8A

※GP-4012、1157形は別売の専用混合水栓(CHバルブ)以外は使用できません。

※GP-1157T形は必ず別売部品GP-T19B、GP-56、GP-8Aをご使用ください。

