



安全と使用に関するご注意

1. 屋内用器具です。  
屋外や風呂場など水や湿気の多い場所で使わないでください。  
絶縁不良による感電や火災の原因となります。
2. 周囲温度は5～35℃の範囲でご使用ください。  
点灯始動保証温度は-5℃以上です。  
-5℃のとき点灯直後は光束が約50%になります。
3. 簡易連結具付きです。
4. ランプはFL40SS (EX) / 37も使用できます。
5. 適合ガード：GAF28
6. 器具質量には、ランプ質量が含まれていません。
7. 定格電源電圧以外では使用しないでください。  
特に定格の90%以下の電圧での使用は、安定器の短寿命、故障の原因となります。

定格

PH：高出力 45W形  
出力固定形

検認	8					形名	KV4321E-LAW [PH]	
白井	7					点灯方式	電子回路式	
	6					適合ランプ	FHF32	
照査	5					W. 数	32W×1	
石崎	4	反射板	塗装鋼板	t0.35	1	器具質量	約 1.3kg	
	3	ランプソケット			2	備考	E903D216A	
計・販	2	電子安定器			1	器具質量	約 1.3kg	
	1	本体	亜鉛めっき鋼板	t0.4	1	図番	E903D216A	
長沼	品番	品名	材料	数	備考			

0302 CA KV4321E (同一仕様)

単位 mm 第 3 角 法

