



この器具は環境配慮型照明器具です。
器具の本体などの構造部品はクロムフリー鋼板、器具内配線は鉛フリー電線を使用しています。

別表

適合ランプ	
FHF32	
FL40S (EX)	
FL40SS (EX) / 37	
FLR40S (EX)	
FLR40S (EX) / 36	

定 格	
PH	: 高出力 45W形 出力固定形

- 安全と使用に関するご注意
1. 屋内用器具です。屋外や風呂場など水や湿気の多い場所及び腐食性ガスの発生する場所では使わないでください。絶縁不良による感電や火災・落下の原因となります。
 2. 周囲温度は5～35℃の範囲でご使用ください。点灯始動保証温度は-5℃以上です。周囲温度5℃未満での連続使用は、ランプ光束の低下やランプの短寿命の原因となります。
 3. 簡易連結具付きです。
 4. 適合ソケットカバー：SKP1、SKP2（FHF32及びFL40SS/37には使用できません。）
 5. 適合ガード：GAF28
 6. 器具質量には、ランプ質量が含まれていません。
 7. 定格電源電圧以外では使用しないでください。特に定格の90%以下の電圧での使用は、安定器の短寿命、故障の原因となります。
 8. 商品監視システム（防犯センサー）の一部の機器はインバータの周波数と干渉して誤動作する場合があります。事前に商品監視システムのメーカーにご確認ください。

検 認	8					形 名	KV4321EF-LAW [PH]	
長谷川	7					点灯方式	電子回路式	
	6					適合ランプ	別表による	
照 査	5					W. 数	32W/40W×1	
	4	反射板	鋼板 t0.35	1	高反射塗装亜鉛めっき鋼板白色	器具質量	約 1.7 kg	
石 神	3	ランプソケット		2	W741T	図 番	EY13530-B	
	2	電子安定器		1	1灯用			
古 田	1	本体	鋼板 t0.4	1	亜鉛めっき鋼板			
	品 番	品 名	材質・材厚	数	備 考			