



安全と使用に関するご注意

1. 屋内用器具です。屋外や風呂場など水や湿気の多い場所及び腐食性ガスの発生する場所では使わないでください。絶縁不良による感電や火災・落下の原因となります。
2. 周囲温度は5～35℃の範囲でご使用ください。点灯始動保証温度は-5℃以上です。-5℃のとき点灯直後は光束が約50%になります。
3. この器具は当社制御装置と組合せでご使用ください。
4. この器具は制御装置との組合せで連続調光が可能です。
5. 接続電線 電源線：φ1.6～φ2.0 VVF 信号線：φ0.9～φ1.2 CPEV-1P
6. 各単体の寸法、材質、その他は形名別仕様書をご覧ください。
7. Nは器具台数（連数）を示します。
8. 定格電源電圧以外では使用しないでください。特に定格の90%以下の電圧での使用は、安定器の短寿命、故障の原因となります。
9. 固定出力形は納入仕様書EY13284を参照してください。
10. 半導体スイッチ式人感センサスイッチとの組合せはできません。リレー-接点式人感センサスイッチをご使用ください。

この器具は環境配慮型照明器具です。器具の本体などの構造部品はクロムフリー鋼板、器具内配線は鉛フリー電線を使用しています。

変化寸法表

	2 連	3 連	4 連	N 連
A	2501	3752	5003	1251N-1

連続調光

検認	8					形名	KV4382EF 多連	
白井	7					点灯方式	—	
	6					適合ランプ	—	
照査	5					W. 数	32W/40W×2N	
長谷川	4					器具質量	約 — kg	
	3					図番	EY13285-A	
謝・岐	2					品番	品名	材質・材厚
	1					数	備考	
濱田	1							