



仕様および使用条件

適合ランプ	NH 150 (F) 1燈用
使用場所	屋外・ホール内
周囲温度	40°C以下 2個以上マテテ使用スル場合ハ安定器取付間隔ヲ10cm以上テキルダケ離シテ周囲温度ガ40°C以下ナルヨウニ通風ヲ良クシテマサイ.
取付方向	屋外・ホール内テハ口出線側ヲ必ズ下ニシテマサイ(屋内テハ横向可)マテ取付金具ハ上下共使用スルヨウニシテマサイ.
口出線	600Vビニル電線1.25mm ² 長サ200mm
塗装	メラミン, 灰色
重量	4.8 kg
備考	ランプト安定器ヲ離シテ使用スル場合ハ50m以下テ使用シテマサイ.

定格表

形名	NHD-150HB 200-5	
入力電圧	200 V	
周波数	50(60)Hz	
入力電流	始動時	1.3 A
	安定時	0.97 A
	無負荷時	1.6 A
入力電力	180 W	
力率	高力率	
ランプ電流	2.0 A	
電圧タップ	200V, 220V	
備考		

改定CHANGE
A 11/10A
B
02/17/06 山本
07/11/07 山本
09

常用
保留
一時
商用

三菱電機照明株式会社

第3角法 3RD ANGLE PROJECTION DIM IN mm

作成 DRAWN 河上
検査 CHECKED
設計 DESIGNED
特 認 APPROVED

NHD-150HB 200-5 安定器外形図

E 2 1 4 D 3 2 2

尺貫 SCALE 1/20
作成日 DATE 0921106