



注1. 蛍光ランプは、32mm管ヲゴ使用クダサイ。
 2. 吊下ゲテ取付ケル時ハ、防湿形吊具 CW17PWヲゴ使用クダサイ。
 (別売)

特記事項				品番	品名	材	料	数	備	考	
				6	ガード取付金具	鋼板	t1.6	2	亜鉛メッキ	光沢クロメート	
				5	ガード	鉄線	φ3, φ4	1	GA F 17	自己ラミネ塗装	
				4	ランプソケット	(防湿形)		4	W-391TC		
				3	反射板	亜鉛メッキ鋼板	t0.5	1	白色	メラミン塗装	
				2	安定器	(防湿形)		1	40W2灯用		
				1	本体	亜鉛メッキ鋼板	t0.5	1	白色メラミン塗装		
点灯方式	ラピッドスタート										
適合ランプ	FLR40 S/M (36)			器具重量	約9.8 kg (1RSH)						
第 3 角 法	三菱電機照明株式会社			40W2灯蛍光灯器具(ガード付)							
單位	mm	作成	照査	設計	検	認	WH4002 (GA F 17付)(防湿形)				
尺 度	1/10 NPS						E Y 0 2 4 0 5				
作成日付	0428117						副	A			
							番				