



仕様

形名		RE-HS455DG	RE-HS655DG	RE-HS855DG	RE-HS255DG					
用途 / 庫内温度		日配・乳製品用 / 2 ~ 8℃								
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1650×1220×900	1650×1830×900	1650×2440×900	1650×3660×900					
キャビネット	外装	表面処理鋼板焼付塗装及びステンレスロール品								
	内装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装								
	冷却室/断熱材	FRP(ガラス繊維強化プラスチック)成形品 / ウレタン注入発泡								
	照明灯	ハイデラックス昼白色蛍光灯								
	蛍光灯									
	灯数(トップ照明)	40W×2	32W×4	40W×4	40W×6					
	(棚照明)	40W×4	32W×8	40W×8	40W×12					
電気容量	单相 200V	照明合計	226 W	1.2 A	384 W	1.9 A	452 W	2.4 A	679 W	3.6 A
		トップ照明	75 W	0.4 A	128 W	0.6 A	151 W	0.8 A	226 W	1.2 A
		棚照明	151 W	0.8 A	256 W	1.3 A	301 W	1.6 A	453 W	2.4 A
		防露ヒータ	17 W	0.1 A	23 W	0.1 A	28 W	0.1 A	45 W	0.2 A
		庫内送風機	62/66 W	0.3 A	62/66 W	0.3 A	93/99 W	0.5 A	124/132 W	0.6 A
		電磁弁	7 W	0.04 A	7 W	0.04 A	7 W	0.04 A	7 W	0.04 A
50/60Hz 入力値										
所要冷凍能力		W	(Kcal/h)	W	(Kcal/h)	W	(Kcal/h)	W	(Kcal/h)	
	25℃ 60%	1280	(1,100)	1690	(1,450)	2210	(1,900)	3310	(2,850)	
	27℃ 70%	1580	(1,360)	2090	(1,800)	2740	(2,360)	4110	(3,530)	
使用冷媒(蒸発温度)		R-22 (ET-10℃)								
除霜方式		オフサイクル方式								
接続管 口径	冷媒入口管/出口管	9.53mm/19.05mm								
	ドレン管	内径40mm×外径48mm(硬塩ビ管)								
冷却器		クロスフィン(強制通風式)								
冷媒制御		温度式自動膨張弁								
電源接続方式		端子盤接続方式								
庫内温度制御		マイコン制御								
陳列面積		2.13 m ²	3.19 m ²	4.26 m ²	6.39 m ²					
有効内容積		580 ℓ	870 ℓ	1,160 ℓ	1,740 ℓ					
製品重量(側板含まず)		148 kg	215 kg	280 kg	403 kg					
付属品		電磁弁及びストレーナー標準装備、ドレントラップ								

ご注意



1. 周囲条件: 温度25℃、湿度60% (27℃、70%) 風速0.2m/s以下。
2. 側板はオプション品となります。(本図は切込側板を示しております。)
3. 陳列棚巾は4尺、8尺、12尺ケースは4尺巾です。6尺、9尺、12尺(3)ケースは3尺巾となります。
4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

99.1.19

JS

TM

仕図 様図 番	R381057	発行 日	98-11-26	図 番	R481057	副 番
---------------	---------	---------	----------	--------	---------	--------



	A	B	C
RE-HS45DG	1300	1220	840
RE-HS65DG	1910	1830	1095
RE-HS85DG	2520	2440	1400
RE-HS95DG	2825	2745	1553
RE-HS255DG	3740	3660	2010
RE-HS255DG3	3740	3660	2010

(S=1/10)