




仕 様

形 名		RN-HS455KG		RN-HS655KG		RN-HS855KG		
用 途 / 庫内温度		日 配 ・ 乳 製 品 用 / 2 ～ 8℃						
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1350×1220×900		1350×1830×900		1350×2440×900		
キャビネット	外 装	表面処理鋼板焼付塗装及びステンレスロール品						
	内 装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装						
	冷却室／断熱材	FRP(ガラス繊維強化プラスチック)成形品 / ウレタン注入発泡						
	照明灯	蛍光灯	ハイデラックス昼白色蛍光ランプ					
		灯数(トップ照明)	40W×1		32W×2		40W×2	
	(棚 照明)	40W×2		32W×4		40W×4		
電 気 容 量 50/60Hz 入力値	単相 200V	照明合計	113 W	0.6 A	192 W	1.0 A	226 W	1.2 A
		トップ照明	38 W	0.2 A	64 W	0.3 A	75 W	0.4 A
		棚 照 明	75 W	0.4 A	128 W	0.7 A	151 W	0.8 A
		防露ヒータ	17 W	0.1 A	23 W	0.1 A	28 W	0.1 A
		庫内送風機	31/33 W	0.2 A	62/66 W	0.3 A	62/66 W	0.3 A
		電磁弁	7 W	0.04 A	7 W	0.04 A	7 W	0.04 A
	所要冷凍能力		W	(Kcal/h)	W	(Kcal/h)	W	(Kcal/h)
		25℃ 60%	1,420	(1,220)	1,870	(1,610)	2,440	(2,100)
27℃ 70%		1,760	(1,510)	2,330	(2,000)	3,020	(2,600)	
使 用 冷 媒 (蒸発温度)		R-22 (ET-10℃)						
除 霜 方 式		オフサイクル方式						
接続管 口径	冷媒入口管／出口管	9. 53mm／19. 05mm						
	ドレン 管	内径40mm×外径48mm(硬塩ビ管)						
冷 却 器		クロスフィン(強制通風式)						
冷 媒 制 御		温度式自動膨張弁						
電 源 接 続 方 式		端子盤接続方式						
庫 内 温 度 制 御		マイコン制御						
陳列面積		1.55 m ²		2.32 m ²		3.10 m ²		
有効内容積		320 ℓ		485 ℓ		645 ℓ		
製 品 重 量(側板含まず)		121 kg		160 kg		212 kg		
付 属 品		電磁弁及びストレーナー標準装備、ドレントラップ						

ご注意

1. 周囲条件: 温度25℃、湿度60% (27℃、70%) 風速0.2m/s以下。
2. 側板はオプション品となります。(本図は切込側板を示しております。)
3. 陳列棚巾は4尺、8尺、12尺ケースは4尺巾です。6尺、9尺、12尺(3)ケースは3尺巾となります。
4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。



三菱電機株式会社 三菱オートプジャークール	R381073	図番	R481073	発行日	98-12-17	図番	R381073	図番	A
		仕様書	R481074						

