



仕 様

形 名		RN-HS455BL		RN-HS655BL		RN-HS855BL		
用途 / 庫内温度		日配・乳製品用 / 2 ~ 8℃						
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1350×1220×900		1350×1830×900		1350×2440×900		
キャビネット	外 装	表面処理鋼板焼付塗装及びステンレスロール品						
	内 装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装						
	冷却室/断熱材	高耐食性鋼板 / ウレタン注入発泡						
	照明灯	ハイデラックス昼白色蛍光灯						
電気容量 50/60Hz 入力値	単相 200V	照明合計	114 W	0.60 A	186 W	0.96 A	228 W	1.20 A
		トップ照明	38 W	0.20 A	62 W	0.32 A	76 W	0.40 A
		棚 照 明	76 W	0.40 A	124 W	0.64 A	152 W	0.80 A
		防露ヒータ	18 W	0.1 A	23 W	0.1 A	29 W	0.1 A
		庫内送風機	26/31 W	0.2 A	52/62 W	0.3 A	52/62 W	0.3 A
		電磁弁	7 W	0.04 A	7 W	0.04 A	7 W	0.04 A
		電子膨張弁	7 W	0.04 A	7 W	0.04 A	7 W	0.04 A
所要冷凍能力		Kw		Kw		Kw		
	25℃ 60%	1.29		1.67		2.22		
	27℃ 70%	1.60		2.06		2.75		
使用冷媒(蒸発温度)		R-404A(ET-10℃)						
除霜方式		オフサイクル方式						
接続管 口径	冷媒入口管/出口管	9.53mm/19.05mm						
	ドレン管	内径40mm×外径48mm(ABS樹脂成形品)						
冷却器		クロスフィン(強制通風式)						
冷媒制御		電子膨張弁						
電源接続方式		端子盤接続方式						
庫内温度制御		マイコン制御						
陳列面積		1.55 m ²		2.32 m ²		3.10 m ²		
有効内容積		370 ℓ		550 ℓ		730 ℓ		
製品質量(側板含まず)		113 kg		153 kg		201 kg		
付 属 品		電磁弁及びストレーナー標準装備						

ご注意

1. 周囲条件: 温度25℃、湿度60% (27℃、70%) 風速0.2m/s以下。
2. 側板はオプション品となります。(本図は切込側板を示しております。)
3. 陳列棚巾は4尺、8尺、12尺ケースは4尺巾です。6尺、9尺、12尺(3)ケースは3尺巾となります。
4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

Y.A

K.J

T.S

仕 様 図 番	R381968	発行 日	2005.05.11	図 番	R481968	副 番
------------------	---------	---------	------------	--------	---------	--------

