



## 仕様

形名		RN-HS955BK		RN-HS255BK				
用途 / 庫内温度		日配・乳製品用 / 2 ~ 8℃						
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1350×2745×900		1350×3660×900				
キャビネット	外装	表面処理鋼板焼付塗装及びステンレスロール品						
	内装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装						
	冷却室/断熱材	高耐食性鋼板 / ウレタン注入発泡						
	照明灯	ハイデラックス昼白色蛍光灯						
電気容量 50/60Hz 入力値	照明灯 200V 单相	蛍光灯	32W×3		40W×3			
		灯数(トップ照明)	32W×3		40W×3			
		(棚照明)	32W×6		40W×6			
		照明合計	279 W	1.44 A	342 W	1.80 A	W	A
		トップ照明	93 W	0.48 A	114 W	0.60 A	W	A
		棚照明	186 W	0.96 A	228 W	1.20 A	W	A
		防露ヒータ	38 W	0.2 A	56 W	0.3 A	W	A
庫内送風機	52/62 W	0.3 A	104/124 W	0.7 A	W	A		
電磁弁	7 W	0.04 A	7 W	0.04 A	W	A		
所要冷凍能力		Kw		Kw		Kw		
25℃ 60%		2.51		3.33				
27℃ 70%		3.11		4.13				
使用冷媒(蒸発温度)		R-22 (ET-10℃)						
除霜方式		オフサイクル方式						
接続管 口径	冷媒入口管/出口管	9.53mm/19.05mm						
	ドレン管	内径40mm×外径48mm (ABS樹脂成形品)						
冷却器		クロスフィン(強制通風式)						
冷媒制御		温度式自動膨張弁						
電源接続方式		端子盤接続方式						
庫内温度制御		マイコン制御						
陳列面積		3.49 m <sup>2</sup>		4.65 m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>		
有効内容積		820 ℓ		1,100 ℓ		ℓ		
製品質量(側板含まず)		241 kg		283 kg		kg		
付属品		電磁弁及びブレード標準装備						

## ご注意

1. 周囲条件: 温度25℃、湿度60% (27℃、70%) 風速0.2m/s以下。
2. 側板はオプション品となります。(本図は切込側板を示しております。)
3. 陳列棚巾は4尺、8尺、12尺ケースは4尺巾です。6尺、9尺、12尺(3)ケースは3尺巾となります。
4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

2003.07.24

Y.A

K.J

T.S

仕様 図番	R381602	発行 日	2003. 06. 17	図 番	R481603	副 番	B
----------	---------	---------	--------------	--------	---------	--------	---

