





## 仕様

形名		RN-MS455KG		RN-MS655KG		RN-MS855KG		
用途 / 庫内温度		精肉・鮮魚用 / -2 ~ 2°C						
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1350×1220×900		1350×1830×900		1350×2440×900		
キャビネット	外装	表面処理鋼板焼付塗装及びステンレスロール品						
	内装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装						
	冷却室/断熱材	FRP(ガラス繊維強化プラスチック)成形品 / ウレタン注入発泡						
	照明灯	高演色性ランプ(鮮度グー)保護管付						
電気容量 50/60Hz 入力値	单相 200V	照明合計	151 W	0.8 A	256 W	1.3 A	302 W	1.6 A
		トップ照明	75 W	0.4 A	128 W	0.6 A	151 W	0.8 A
		棚照明	76 W	0.4 A	128 W	0.7 A	151 W	0.8 A
		防露ヒータ	27 W	0.1 A	35 W	0.2 A	47 W	0.2 A
		庫内送風機	31/33 W	0.2 A	62/66 W	0.3 A	62/66 W	0.3 A
		電磁弁	7 W	0.04 A	7 W	0.04 A	7 W	0.04 A
		除霜ヒータ	830 W	4.2 A	1290 W	6.5 A	1750 W	8.8 A
		補助ヒータ	250 W	1.3 A	250 W	1.3 A	250 W	1.3 A
所要冷凍能力		W	(Kcal/h)	W	(Kcal/h)	W	(Kcal/h)	
	25°C 60%	1,550	(1,330)	2,010	(1,730)	2,690	(2,310)	
	27°C 70%	1,880	(1,620)	2,450	(2,110)	3,280	(2,820)	
使用冷媒(蒸発温度)		R-22 (ET-10°C)						
除霜方式		ヒータ方式						
接続管 口径	冷媒入口管/出口管	9.53mm/19.05mm						
	ドレン管	内径40mm×外径48mm(硬塩ビ管)						
冷却器		クロスフィン(強制通風式)						
冷媒制御		温度式自動膨張弁						
電源接続方式		端子盤接続方式						
庫内温度制御		マイコン制御						
陳列面積		1.49 m <sup>2</sup>		2.23 m <sup>2</sup>		2.98 m <sup>2</sup>		
有効内容積		460 ℓ		680 ℓ		1,020 ℓ		
製品重量(側板含まず)		121 kg		160 kg		255 kg		
付属品		電磁弁及びストレーナー標準装備、ドレントラップ						

## ご注意

1. 周囲条件: 温度25°C、湿度60% (27°C、70%) 風速0.2m/s以下。
2. 側板はオプション品となります。(本図は切込側板を示しております。)
3. 陳列棚巾は4尺、8尺、12尺ケースは4尺巾です。6尺、9尺、12尺(3)ケースは3尺巾となります。
4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

仕様 図番	R381097	発行 日	98-11-25	図 番	R481097	副 番	
----------	---------	---------	----------	--------	---------	--------	--



	A	B	C
RN-MS455KG	1300	1220	840
RN-MS655KG	1910	1830	1095
RN-MS855KG	2520	2440	1400
RN-MS955KG	2825	2745	1553
RN-MS255KG	3740	3660	2010

(S=1/10)

三菱電機株式会社	三菱オートマターカー	RN-MS55KG	図番	R381097	発行日	98-12-17	図番	R381097	図番	A
			仕様表	R481097 R481098						