



仕様

形名		RP-HS455AG	RP-HS655AG	RP-HS855AG				
用途 / 庫内温度		日配・乳製品用 / 2 ~ 8°C						
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1250×1220×900	1250×1830×900	1250×2440×900				
キャビネット	外装	表面処理鋼板焼付塗装及びステンレスロール品						
	内装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装						
	冷却室/断熱材	FRP(ガラス繊維強化プラスチック)成形品 / ウレタン注入発泡						
	照明灯	ハイデラックス昼白色蛍光ランプ						
電気容量 50/60Hz 入力値	单相 200V	照明合計	75 W	0.4 A	128 W	0.6 A	151 W	0.8 A
		トップ照明	38 W	0.2 A	64 W	0.3 A	75 W	0.4 A
		棚照明	37 W	0.2 A	64 W	0.3 A	76 W	0.4 A
		防露ヒータ	17 W	0.1 A	23 W	0.1 A	28 W	0.1 A
		庫内送風機	31/33 W	0.2 A	62/66 W	0.3 A	62/66 W	0.3 A
		電磁弁	7 W	0.04 A	7 W	0.04 A	7 W	0.04 A
所要冷凍能力		W	(Kcal/h)	W	(Kcal/h)	W	(Kcal/h)	
	25°C 60%	1,340	(1,150)	1,770	(1,520)	2,300	(1,980)	
	27°C 70%	1,660	(1,430)	2,190	(1,880)	2,860	(2,460)	
使用冷媒(蒸発温度)		R-22 (ET-10°C)						
除霜方式		オフサイクル方式						
接続管 口径	冷媒入口管/出口管	9. 53mm/19. 05mm						
	ドレン管	内径40mm×外径48mm(硬塩ビ管)						
冷却器		クロスフィン(強制通風式)						
冷媒制御		温度式自動膨張弁						
電源接続方式		端子盤接続方式						
庫内温度制御		マイコン制御						
陳列面積		1.18 m ²		1.78 m ²		2.37 m ²		
有効内容積		315 ℓ		475 ℓ		630 ℓ		
製品重量(側板含まず)		108 kg		143 kg		189 kg		
付属品		電磁弁及びストレーナー標準装備、ドレントラップ						

ご注意

1. 周囲条件: 温度25°C、湿度60% (27°C、70%) 風速0. 2m/s以下。
2. 側板はオプション品となります。(本図は切込側板を示しております。)
3. 陳列棚巾は4尺、8尺、12尺ケースは4尺巾です。6尺、9尺、12尺(3)ケースは3尺巾となります。
4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

仕様
図番

R381075



発行
日

98-11-25

図
番

R481075

副
番99.1.19
25
TM



	A	B	C
RP-HS455AG	1300	1220	840
RP-HS655AG	1910	1830	1095
RP-HS855AG	2520	2440	1400
RP-HS955AG	2825	2745	1553
RP-HS255AG	3740	3660	2010

(S=1/10)