



仕 様

形 名		RP-HS955AK		RP-HS255AK					
用途 / 庫内温度		日配・乳製品用 / 2 ~ 8℃							
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1250×27450×900		1250×3660×900					
キャビネット	外 装	表面処理鋼板焼付塗装及びステンレスロール品							
	内 装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装							
	冷却室/断熱材	高耐食性鋼板 / ウレタン注入発泡							
	照明灯	ハイデラックス昼白色蛍光ランプ							
	蛍光灯	32W×3		40W×3					
	灯数(トップ照明)	32W×3		40W×3					
	(棚 照明)	32W×3		40W×3					
電気容量	50/60Hz 入力値	单相 200V	照明合計	186 W	0.96 A	228 W	1.20 A	W	A
			トップ照明	93 W	0.48 A	114 W	0.60 A	W	A
			棚 照明	93 W	0.48 A	114 W	0.60 A	W	A
			防露ヒータ	38 W	0.2 A	56 W	0.3 A	W	A
			庫内送風機	52/62 W	0.3 A	104/124 W	0.7 A	W	A
			電磁弁	7 W	0.04 A	7 W	0.04 A	W	A
所要冷凍能力			Kw		Kw		Kw		
	25℃ 60%		2.36		3.14				
	27℃ 70%		2.93		3.89				
使用冷媒(蒸発温度)		R-22 (ET-10℃)							
除霜方式		オフサイクル方式							
接続管 口径	冷媒入口管/出口管	9. 53mm/19. 05mm							
	ドレン管	内径40mm×外径48mm (ABS樹脂成形品)							
冷却器		クロスフィン(強制通風式)							
冷媒制御		温度式自動膨張弁							
電源接続方式		端子盤接続方式							
庫内温度制御		マイコン制御							
陳列面積		2.66 m ²		3.55 m ²		m ²			
有効内容積		710 ℓ		950 ℓ		ℓ			
製品質量(側板含まず)		223 kg		261 kg		kg			
付 属 品		電磁弁及びブストレーナー標準装備							

ご注意

1. 周囲条件: 温度25℃、湿度60% (27℃、70%) 風速0. 2m/s以下。
2. 側板はオプション品となります。(本図は切込側板を示しております。)
3. 陳列棚巾は4尺, 8尺, 12尺ケースは4尺巾です。6尺, 9尺, 12尺(3)ケースは3尺巾となります。
4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

2003.07.24

Y.A

K.J

T.S

仕様 図番	R381610	発行 日	2003. 06. 17	図 番	R481611	副 番	B
----------	---------	---------	--------------	--------	---------	--------	---

