



三菱電機株式会社

三菱オープンショーケース TA-HS45NL

仕 様 表

仕 様

形 名		TA-HS645NL		TA-HS845NL		TA-HS245NL		
用 途 / 庫内温度		日 配 ・ 乳 製 品 用 / 2 ～ 8℃						
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1960×1830×1050		1960×2440×1050		1960×3660×1050		
キャ ビ ネ ット	外 装	表面処理鋼板焼付塗装及びステンレスロール品						
	内 装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装						
	冷却室／断熱材		高耐食性鋼板 / ウレタン注入発泡					
	照 明 灯	蛍光灯	ハイデラックス昼白色蛍光ランプ					
		灯数(トップ照明)	32W×4		40W×4		40W×6	
	(棚 照明)	32W×10		40W×10		40W×15		
電 気 容 量 50/60Hz 入力値	単相 200V	照明合計	444 W	2.79 A	548 W	3.24 A	822 W	4.86 A
		トップ照明	124 W	0.64 A	152 W	0.80 A	228 W	1.20 A
		棚 照 明	320 W	2.15 A	396 W	2.44 A	594 W	3.66 A
		防露ヒータ	25 W	0.1 A	38 W	0.2 A	66 W	0.3 A
		庫内送風機	52/62 W	0.3 A	78/93 W	0.5 A	104/124 W	0.7 A
		電磁弁	7 W	0.04 A	7 W	0.04 A	7 W	0.04 A
		電子膨張弁	7 W	0.04 A	7 W	0.04 A	7 W	0.04 A
	所要冷凍能力		Kw		Kw		Kw	
		25℃ 60%	1.69		2.25		3.38	
27℃ 70%		2.09		2.79		4.19		
使 用 冷 媒 (蒸発温度)		R-404A (ET-10℃)						
除 霜 方 式		オフサイクル方式						
接続管 口径	冷媒入口管／出口管	9. 53mm／19. 05mm						
	ドレン 管	内径40mm×外径48mm(ABS樹脂成形品)						
冷 却 器		クロスフィン(強制通風式)						
冷 媒 制 御		電子膨張弁						
電 源 接 続 方 式		端子盤接続方式						
庫 内 温 度 制 御		マイコン制御						
陳列面積		5.50 m ²		7.33 m ²		11.00 m ²		
有効内容積		1,450 ℓ		1,930 ℓ		2,890 ℓ		
製 品 質 量(側板含まず)		265 kg		333 kg		493 kg		
付 属 品		電磁弁及びストレーナー標準装備						

ご注意

1. 周囲条件: 温度25℃、湿度60% (27℃、70%) 風速0. 2m/s以下。
2. 側板はオプション品となります。(本図は切込側板を示しております。)
3. 陳列棚巾は4尺、8尺、12尺ケースは4尺巾です。6尺、9尺、12尺(3)ケースは3尺巾となります。
4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

Y. A

K. J

T. S

仕 図
様 図
番

R381747

発 行
日

2005. 05. 11

図 番

R481747

副
番

