



仕様

形名		TA-JC665SG				TA-JC865SG				
用途 / 庫内温度		冷凍食品用 / -20 ~ -18℃, アイスクリーム用 / -22 ~ -20℃								
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1940×1830×1050				1940×2440×1050				
キャビネット	外装	表面処理鋼板焼付塗装及びステンレスロール品								
	内装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装								
	冷却室/断熱材	FRP(ガラス繊維強化プラスチック)成形品 / ウレタン注入発泡								
	扉	白色化粧アルミ押出枠・防露ヒータ付三相ガラス扉								
		扉3枚				扉4枚				
照明灯	蛍光灯	ハイデラックス昼白色蛍光ランプ / 低温スリムランプ								
	数(リーチン照明)	(庫外)32W×2 (庫内)40W×4				(庫外)40W×2 (庫内)40W×5				
	(平形照明)	32W×2 (保護管付)				40W×2 (保護管付)				
電気容量 50/60Hz 入力値	单相 200V	照明合計	304 W	2.7 A	384 W	2.8 A				
		リーチン照明	232 W	1.8 A	292 W	2.0 A				
		平形照明	72 W	0.9 A	92 W	0.8 A				
		防露ヒータ	854 W	4.3 A	1101 W	5.6 A				
		庫内送風機	93/99 W	0.5 A	93/99 W	0.5 A				
		電磁弁	14 W	0.08 A	14 W	0.08 A				
	三相 200V	除霜ヒータ	3840 W	11.2 A	5100 W	14.8 A				
所要冷凍能力	冷蔵	リーチン	W		Kcal/h		W		Kcal/h	
		25℃ 60%	620	(530)	480	(410)	810	(700)	630	(540)
	27℃ 70%	660	(570)	530	(460)	880	(760)	700	(600)	
	アイス	25℃ 60%	770	(660)	590	(510)	1010	(870)	790	(680)
		27℃ 60%	830	(710)	660	(570)	1090	(940)	880	(760)
使用冷媒(蒸発温度)		R-22 (ET-40℃)								
除霜方式		ヒータ方式								
接続管 口径	冷媒入口管/出口管	9.53mm/19.05mm								
	ドレン管	内径40mm×外径48mm(硬塩ビ管)								
冷却器		クロスフィン(強制通風式)								
冷媒制御		温度式自動膨張弁								
電源接続方式		端子盤接続方式								
庫内温度制御		マイコン制御								
陳列面積	リーチン	1.92 m ²				2.56 m ²				
	平形	1.12 m ²				1.49 m ²				
有効内容積	リーチン	529 ℓ				705 ℓ				
	平形	248 ℓ				331 ℓ				
製品重量	(側板含まず)	353 kg				470 kg				
付属品		電磁弁及びピストレーナー標準装備、ドレントラップ								

ご注意

1. 周囲条件: 冷食用は温度25℃、湿度60% (27℃、70%) 風速0.2m/s以下。
アイス用は温度25℃、湿度60% (27℃、60%) 風速0.2m/s以下。
2. 側板はオプション品となります。
3. 陳列棚巾は8尺ケースは4尺巾です。6尺ケースは4尺巾+2尺巾となります。
4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

'00.01.17

ZI

TM

HS

仕
図
番

R381113

発
行
日



98-11-25

図
番

R481113

副
番

A



	A	B	C
TA-JC65SG	1910	1830	1095
TA-JC865SG	2520	2440	1400

(S=1/10)