

仕 様



形 名		TA-LS455DF	TA-LS655DF	TA-LS855DF	
用 途 / 庫内温度		チルド食品用 / -13 ~ -7℃			
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1900 × 1220 × 1050	1900 × 1830 × 1050	1900 × 2440 × 1050	
キ ャ ビ ネ	外 装	表面処理鋼板焼付塗装及びステンレスロール品			
	内 装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装			
	冷却室/断熱材	FRP (ガラス繊維強化プラスチック) 成形品 / ウレタン注入発泡			
照 明 ト	蛍 光 灯	高演色性ランプ (鮮度ゲー) 保護管付			
	灯数 (トップ照明)	40W×2	32W×4	40W×4	
	(棚照明)	40W×4	32W×8	40W×8	
電 気 容 量	単相 200V  50/60Hz 入力値	照明合計	276W, 2.5A	432W, 5.2A	552W, 5.0A
		トップ照明	92W, 0.8A	144W, 1.7A	184W, 1.7A
		棚照明	184W, 1.7A	288W, 3.5A	276W, 3.3A
		防露ヒータ	59W, 0.3A	78W, 0.4A	115W, 0.6A
		庫内送風機	93/99W	155/165W	155/165W
			0.47/0.50A	0.78/0.83A	0.78/0.83A
		電磁弁	7W, 0.04A	7W, 0.04A	7W, 0.04A
		除霜ヒータ	350W, 1.3A	350W, 1.3A	350W, 1.3A
ダクトヒータ	190W, 1.0A	385W, 1.9A	430W, 2.2A		
所要冷凍能力	25℃, 60%	1880 KCal/h	2630 KCal/h	3500 KCal/h	
	27℃, 70%	2270 KCal/h	3180 KCal/h	4240 KCal/h	
使用冷媒 (蒸発温度)		R-22 (ET-30℃)			
除霜方式		ホットガス方式			
接続管	冷媒入口管/出口管	9.53mm/19.05mm			
	口径	ドレン管			
冷却器		クロスフィン (強制通風式)			
冷媒制御		温度式自動膨脹弁			
電源接続方式		端子盤接続方式			
庫内温度制御		マイコン制御			
陳列面積		2.98 m <sup>2</sup>	4.47 m <sup>2</sup>	5.97 m <sup>2</sup>	
有効内容積		940 ℓ	1410 ℓ	1880 ℓ	
製品重量 (側板含まず)		190 kg	295 kg	365 kg	
付 属 品		電磁弁及びストレーナー標準装備、ドレントラップ			

ご注意事項

1. 周囲条件：温度25℃、湿度60% (27℃, 70%) 風速0.2m/s以下。
2. 側板はオプション品となります。(本図は切込側板を示しております。)
3. 陳列棚巾は4尺、8尺、12尺ケースは4尺巾です。6尺、9尺、12尺(3)ケースは3尺巾となります。
4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

7.8.7

HY  
KO  
RY



	A	B	C
TA-LS455DF	1300	1220	840
TA-LS655DF	1910	1830	1095
TA-LS855DF	2520	2440	1400

(S-1/10)



三菱電機株式会社 三菱オートショーカーズ TA-LS55DF

図番 R380386

仕様表 R480386

発行日

H7-7-24

図番 R380386

副番