

仕様

| | | | | | | |
|---|-------------|---------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 仕様表番号 | | H208757-02 | | | | |
| 形名 | | TA-LS455EB | TA-LS655EB | TA-LS855EB | | |
| 用途 | | 低温チルド食品用 | | | | |
| 庫内温度 | | -15 ~ -5 °C | | | | |
| 外形寸法 (高さ×巾×奥行) | | 1900×1220×1050 | 1900×1830×1050 | 1900×2440×1050 | | |
| キャビネット | 外装 | 表面処理鋼板アクリル焼付塗装及びステンレスロール品 | | | | |
| | 内装 | 表面処理鋼板アクリル焼付塗装及びエポキシ粉体塗装 | | | | |
| | 冷却室 | FRP (ガラス繊維強化プラスチック) 成形品 | | | | |
| | 断熱材 | ウレタン注入発泡 | | | | |
| | 吸込口 | ステンレス鋼板 | | | | |
| | 照明灯 (蛍光灯) | 高演色性ランプ (鮮度グー) 保護管付 | | | | |
| 電気容量 50/60 Hz 入力値 | 単相 100V | 照明 | 357 W 6.7 A | 542 W 9.1 A | 714 W 13.3 A | |
| | | 防露ヒータ | 53 W 0.5 A | 92 W 0.9 A | 136 W 1.4 A | |
| | | 庫内送風機 | 93/99 W 0.93/0.99A | 124/132 W 1.24/1.32A | 124/132 W 1.24/1.32A | |
| | 単相 200V | デフヒータ | 140 W 0.7 A | 210 W 1.1 A | 280 W 1.4 A | |
| | | 除霜ヒータ | 200 W 1.0 A | 200 W 1.0 A | 200 W 1.0 A | |
| | | 三相 | | | | |
| | 所要冷凍能力 | | 25°C, 60% | 1880 Kcal/h | 2810 Kcal/h | 3750 Kcal/h |
| | | | 27°C, 60% | 2110 Kcal/h | 3160 Kcal/h | 4210 Kcal/h |
| | 使用冷媒 (蒸発温度) | | R-22 (ET -30°C) | | | |
| | 除霜方式 | | ホットガス除霜方式 | | | |
| 接続管 口径 | 冷媒入口管 | 9.53mm | | | | |
| | 冷媒出口管 | 19.05mm | | | | |
| | ドレン管 | 内径40mm × 外径48mm (硬塩ビ管) | | | | |
| 冷却器 | | クロスフィン (強制通風式) | | | | |
| 冷媒制御 | | 温度式自動膨脹弁 (外均式) | | | | |
| 電源接続方式 | | 端子盤接続方式 | | | | |
| 庫内温度制御 | | | | | | |
| 展示面積 | | 3.70 m ² | 5.55 m ² | 7.41 m ² | | |
| 有効内容積 | | 760 ℓ | 1480 ℓ | 1970 ℓ | | |
| 製品重量 (側板含まず) | | 198 kg | 308 kg | 381 kg | | |
| ご注意事項 1. 適用条件: 温度25°C、湿度60% (27°C、60%)、風速0.2m/s以下。 2. 側板はオプション品となります。(本図は初回側板を示しております) 3. 庫内幅巾は6尺ケースは3尺巾、4尺及び8尺ケースは4尺巾です。 4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。 | | | | | | |

5.3.10

AM
k.o
TM

仕様図番 R380058

発行日 H5-3-1

図番 R480058 副番 A

5.5.10

