

仕様

|   |            |                           |                    |                     |                      |                     |                      |             |
|---|------------|---------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------|
| 仕様表番号   |            | H208758-02                |                    |                     |                      |                     |                      |             |
| 形名  |            | TA-LS455LB                |                    | TA-LS655LB          |                      | TA-LS855LB          |                      |             |
| 用途  |            | 低温チルド食品用                  |                    |                     |                      |                     |                      |             |
| 庫内温度  |            | -15 ~ -5 °C               |                    |                     |                      |                     |                      |             |
| 外形寸法 (高さ×巾×奥行)  |            | 1900×1220×1050            |                    | 1900×1830×1050      |                      | 1900×2440×1050      |                      |             |
| キャビネット  | 外装         | 表面処理鋼板アクリル焼付塗装及びステンレスロール品 |                    |                     |                      |                     |                      |             |
|   | 内装         | 表面処理鋼板アクリル焼付塗装及びエポキシ粉体塗装  |                    |                     |                      |                     |                      |             |
|   | 冷却室        | FRP (ガラス繊維強化プラスチック) 成形品   |                    |                     |                      |                     |                      |             |
|   | 断熱材        | ウレタン注入発泡                  |                    |                     |                      |                     |                      |             |
|   | 吸込口        | ステンレス鋼板                   |                    |                     |                      |                     |                      |             |
|   | 照明灯 (蛍光灯)  | 高演色性ランプ (鮮度グー) 保護管付       |                    |                     |                      |                     |                      |             |
| 電気容量<br>50/60 Hz<br>入力値   | 单相<br>100V | 照明                        | 255 W 4.8 A        |                     | 386 W 6.5 A          |                     | 510 W 9.5 A          |             |
|   |            | 防露ヒータ                     | 53 W 0.5 A         |                     | 92 W 0.9 A           |                     | 136 W 1.4 A          |             |
|   |            | 庫内送風機                     | 93/99 W 0.93/0.99A |                     | 124/132 W 1.24/1.32A |                     | 124/132 W 1.24/1.32A |             |
|   | 单相<br>200V | 防露ヒータ                     | 140 W 0.7 A        |                     | 210 W 1.1 A          |                     | 280 W 1.4 A          |             |
|   |            | 除霜ヒータ                     | 200 W 1.0 A        |                     | 200 W 1.0 A          |                     | 200 W 1.0 A          |             |
|   | 三相<br>200V | 除霜ヒータ                     | 200 W 1.0 A        |                     | 200 W 1.0 A          |                     | 200 W 1.0 A          |             |
|   |            |                           |                    |                     |                      |                     |                      |             |
|   | 所要冷凍能力     |                           | 25°C, 60%          | 1880 Kcal/h         |                      | 2810 Kcal/h         |                      | 3750 Kcal/h |
| 27°C, 60%   |            |                           | 2110 Kcal/h        |                     | 3160 Kcal/h          |                     | 4210 Kcal/h          |             |
| 使用冷媒 (蒸発温度)   |            | R-22 (ET -30°C)           |                    |                     |                      |                     |                      |             |
| 除霜方式  |            | ホットガス除霜方式                 |                    |                     |                      |                     |                      |             |
| 接続管<br>口径   | 冷媒入口管      | 9.53mm                    |                    |                     |                      |                     |                      |             |
|   | 冷媒出口管      | 19.05mm                   |                    |                     |                      |                     |                      |             |
|   | ドレン管       | 内径40mm × 外径48mm (硬塩ビ管)    |                    |                     |                      |                     |                      |             |
| 冷却器   |            | クロスフィン (強制通風式)            |                    |                     |                      |                     |                      |             |
| 冷媒制御  |            | 温度式自動膨脹弁 (外均式)            |                    |                     |                      |                     |                      |             |
| 電源接続方式  |            | 端子盤接続方式                   |                    |                     |                      |                     |                      |             |
| 庫内温度制御  |            |                           |                    |                     |                      |                     |                      |             |
| 展示面積  |            | 2.61 m <sup>2</sup>       |                    | 3.91 m <sup>2</sup> |                      | 5.21 m <sup>2</sup> |                      |             |
| 有効内容積   |            | 760 ℓ                     |                    | 1480 ℓ              |                      | 1970 ℓ              |                      |             |
| 製品重量 (側板含まず)  |            | 182 kg                    |                    | 282 kg              |                      | 349 kg              |                      |             |
| <p>ご注意事項</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 適用条件: 温度25°C、湿度60% (27°C、60%)、風速0.2m/s以下。</li> <li>2. 側板はオプション品となります。(本図は切欠側板を示しております)</li> <li>3. 陳列棚巾は6尺ケースは3尺巾、4尺及び8尺ケースは4尺巾です。</li> <li>4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。</li> </ol> |            |                           |                    |                     |                      |                     |                      |             |

5.3.10

AM  
ko  
TM

仕様  
図番

R380059

発行  
日

H5-3-1

図  
番

R480059

副  
番

A

