



仕 様

形 名		TA-LS655MK	TA-LS855MK				
用 途 / 庫内温度		チルド食品用 / -10 ~ -4℃					
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1960×1830×1050	1960×2440×1050				
キャビネット	外 装	表面処理鋼板焼付塗装及びステンレスロール品					
	内 装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装					
	冷却室/断熱材	高耐食性鋼板 / ウレタン注入発泡					
	照明灯	ハイデラックス昼白色蛍光ランプ					
電気容量	50/60Hz 入力値	単相 200V	照明合計	372 W	1.92 A	456 W	2.40 A
			トップ照明	124 W	0.64 A	152 W	0.80 A
			棚 照 明	248 W	1.28 A	304 W	1.60 A
		防露ヒータ	288 W	1.4 A	401 W	2.0 A	
		庫内送風機	78/93 W	0.5 A	130/155 W	0.9 A	
		電磁弁	7 W	0.04 A	7 W	0.04 A	
	三相 200V	除霜ヒータ	1920 W	5.5 A	2550 W	7.4 A	
		※補助ヒータ	385 W	1.9 A	430 W	2.2 A	
		※ダクトヒータ(GA)	135 W	0.7 A	180 W	0.9 A	
	※ 補助ヒータ、ダクトヒータ(GA)は 単相200Vヒータを三相200V電源に接続しています。						
所要冷凍能力			Kw		Kw		
	25℃ 60%		3.37		4.48		
	27℃ 70%		4.08		5.42		
使用冷媒(蒸発温度)		R-22 (ET-30℃)					
除霜方式		ヒータ方式					
接続管 口径	冷媒入口管/出口管		9. 53mm/19. 05mm				
	ドレン管		内径40mm×外径48mm(ABS樹脂成形品)				
冷却器		クロスフィン(強制通風式)					
冷媒制御		温度式自動膨張弁					
電源接続方式		端子盤接続方式					
庫内温度制御		マイコン制御					
陳列面積		4.58 m ²		6.11 m ²			
有効内容積		1,450 ℓ		1,930 ℓ			
製品質量(側板含まず)		270 kg		339 kg			
付 属 品		電磁弁及びストレーナー標準装備					

ご注意

1. 周囲条件: 温度25℃、湿度60% (27℃、70%) 風速0. 2m/s以下。
2. 側板はオプション品となります。(本図は切込側板を示しております。)
3. 陳列棚巾は8尺ケースは4尺巾です。6尺ケースは3尺巾となります。
4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

Y.A

K.J

H.S

仕様 図番	R381713	発行 日	2004. 7. 21	図 番	R481713	副 番	
----------	---------	---------	-------------	--------	---------	--------	--

