



仕様

形名		TA-ZS965CG	TA-ZS265CG3				
用途 / 庫内温度		精肉・鮮魚用 (氷温) / -4 ~ 0°C					
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1940×2745×1050	1940×3660×1050				
キャビネット	外装	表面処理鋼板焼付塗装及びステンレスロール品					
	内装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装					
	冷却室/断熱材	FRP(ガラス繊維強化プラスチック)成形品 / ウレタン注入発泡					
	照明灯	高演色性ランプ(鮮度ゲー)保護管付					
電気容量 50/60Hz 入力値	单相 200V	蛍光灯	32W×6		32W×8		
		灯数(トップ照明)	32W×9		32W×12		
		(棚照明)					
		照明合計	480 W	2.4 A	610 W	3.1 A	
		トップ照明	192 W	0.9 A	256 W	1.2 A	
		棚照明	288 W	1.5 A	354 W	1.9 A	
		防露ヒータ	102 W	0.5 A	132 W	0.7 A	
		庫内送風機	155/165 W	0.8 A	186/198 W	0.9 A	
		電磁弁	7 W	0.04 A	7 W	0.04 A	
所要冷凍能力		W	(Kcal/h)	W	(Kcal/h)		
	25°C 60%	3,220	(2,770)	4,550	(3,910)		
	27°C 70%	3,800	(3,270)	5,370	(4,620)		
使用冷媒(蒸発温度)		R-22 (ET-10°C)					
除霜方式		ヒータ方式					
接続管 口径	冷媒入口管/出口管	9.53mm/19.05mm					
	ドレン管	内径40mm×外径48mm(硬塩ビ管)					
冷却器		クロスフィン(強制通風式)					
冷媒制御		温度式自動膨張弁					
電源接続方式		端子盤接続方式					
庫内温度制御		マイコン制御					
陳列面積		5.47 m ²		7.30 m ²			
有効内容積		2,040 ℓ		2,720 ℓ			
製品重量(側板含まず)		420 kg		524 kg			
付属品		電磁弁及びピストレーナー標準装備、ドレントラップ					

ご注意

1. 周囲条件: 温度25°C、湿度60% (27°C、70%) 風速0.2m/s以下。
2. 側板はオプション品となります。(本図は切込側板を示しております。)
3. 陳列棚巾は4尺、8尺、12尺ケースは4尺巾です。6尺、9尺、12尺(3)ケースは3尺巾となります。
4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。



99.8.06

Z.I

T.M

Y.K

仕 様 図 番	R380874	発 行 日	98-11-25	図 番	R480875	副 番	A
------------------	---------	-------------	----------	--------	---------	--------	---



	A	B	C
TA-ZS665CG	1910	1830	1095
TA-ZS865CG	2520	2440	1400
TA-ZS965CG	2825	2745	1553
TA-ZS265CG	3740	3660	2010
TA-ZS265CG3	3740	3660	2010

(S=1/10)

881221