



三菱電機株式会社

三菱オープンショーケース TA-ZS55DL

仕 様 表

仕 様

形 名		TA-ZS655DL		TA-ZS855DL		
用 途 / 庫内温度		精肉 ・ 鮮魚用 （高鮮度） / -3 ～ 0℃				
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1960×1830×1050		1960×2440×1050		
キャビネット	外 装	表面処理鋼板焼付塗装及びステンレスロール品				
	内 装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装				
	冷却室／断熱材	高耐食性鋼板 / ウレタン注入発泡				
	照明灯	蛍光灯	ハイデラックス昼白色蛍光ランプ			
		灯数(トップ照明)	32W×4		40W×4	
	(棚 照明)	32W×8		40W×8		
電気容量 50/60Hz 入力値	単相 200V	照明合計	372 W	1.92 A	456 W	2.40 A
		トップ照明	124 W	0.64 A	152 W	0.80 A
		棚 照明	248 W	1.28 A	304 W	1.60 A
		防露ヒータ	50 W	0.3 A	77 W	0.4 A
		庫内送風機	78/93 W	0.5 A	78/93 W	0.5 A
		電磁弁	7 W	0.04 A	7 W	0.04 A
		電子膨張弁	7 W	0.04 A	7 W	0.04 A
		除霜ヒータ	890 W	4.5 A	1250 W	6.3 A
		補助ヒータ	250 W	1.3 A	250 W	1.3 A
所要冷凍能力		Kw		Kw		
	25℃ 60%	1.91		2.54		
	27℃ 70%	2.25		3.00		
使 用 冷 媒 (蒸発温度)		R-404A (ET-10℃)				
除 霜 方 式		ヒータ方式				
接続管 口径	冷媒入口管／出口管	9. 53mm／19. 05mm				
	ドレン 管	内径40mm×外径48mm(ABS樹脂成形品)				
冷 却 器		クロスフィン(強制通風式)				
冷 媒 制 御		電子膨張弁				
電 源 接 続 方 式		端子盤接続方式				
庫 内 温 度 制 御		マイコン制御				
陳列面積		4.40 m ²		5.87 m ²		
有効内容積		1,450 ℓ		1,930 ℓ		
製 品 質 量(側板含まず)		264 kg		332 kg		
付 属 品		電磁弁及びストレーナー標準装備				

ご注意

1. 周囲条件: 温度25℃、湿度60% (27℃、70%) 風速0. 2m/s以下。
2. 側板はオプション品となります。(本図は切込側板を示しております。)
3. 陳列棚巾は4尺, 8尺, 12尺ケースは4尺巾です。6尺, 9尺, 12尺(3)ケースは3尺巾となります。
4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

Y.A

K.J

T.S

仕 図
様 図
図 番

R381782

発 行
日

2005. 07. 13

図 番

R481782

副
番

