



仕様

形名		TE-JC665SG				TE-JC865SG					
用途 / 庫内温度		冷凍食品用 / -20 ~ -18℃, アイスクリーム用 / -22 ~ -20℃									
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1650×1830×1050				1650×2440×1050					
キャビネット	外装	表面処理鋼板焼付塗装及びステンレスロール品									
	内装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装									
	冷却室/断熱材	FRP(ガラス繊維強化プラスチック)成形品 / ウレタン注入発泡									
	扉	白色化粧アルミ押出枠・防露ヒータ付三相ガラス扉									
		扉3枚				扉4枚					
照明灯	蛍光灯	ハイデラックス昼白色蛍光ランプ / 低温スリムランプ									
	数(リーチン照明)	(庫外)32W×2 (庫内)35W×4				(庫外)40W×2 (庫内)35W×5					
	(平形照明)	32W×2 (保護管付)				40W×2 (保護管付)					
電気容量 50/60Hz 入力値	単相 200V	照明合計	284 W	2.7 A	359 W	2.7 A					
		リーチン照明	212 W	1.8 A	267 W	1.9 A					
		平形照明	72 W	0.9 A	92 W	0.8 A					
		防露ヒータ	756 W	3.8 A	969 W	4.9 A					
		庫内送風機	93/99 W	0.5 A	93/99 W	0.5 A					
	電磁弁	14 W	0.08 A	14 W	0.08 A						
	三相 200V	除霜ヒータ	3840 W	11.2 A	5100 W	14.8 A					
所要冷凍能力	冷蔵	25℃ 60%	リーチン	W	(Kcal/h)	平形	W	(Kcal/h)			
			27℃ 70%	500	(430)	480	(410)	670	(580)	630	(540)
	アイス	25℃ 60%	リーチン	530	(460)	530	(460)	730	(630)	700	(600)
			27℃ 60%	630	(540)	590	(510)	840	(720)	790	(680)
		27℃ 60%	リーチン	670	(580)	660	(570)	910	(780)	880	(760)
			平形								
使用冷媒(蒸発温度)		R-22 (ET-40℃)									
除霜方式		ヒータ方式									
接続管 口径	冷媒入口管/出口管	9.53mm/19.05mm									
	ドレン管	内径40mm×外径48mm(硬塩ビ管)									
冷却器		クロスフィン(強制通風式)									
冷媒制御		温度式自動膨張弁									
電源接続方式		端子盤接続方式									
庫内温度制御		マイコン制御									
陳列面積	リーチン	0.64 m ²				0.85 m ²					
	平形	1.12 m ²				1.49 m ²					
有効内容積	リーチン	398 ℓ				531 ℓ					
	平形	248 ℓ				331 ℓ					
製品重量 (側板含まず)		344 kg				457 kg					
付属品		電磁弁及びストレーナー標準装備、ドレントラップ									

ご注意

- 周囲条件: 冷食用は温度25℃、湿度60% (27℃、70%) 風速0.2m/s以下。
アイス用は温度25℃、湿度60% (27℃、60%) 風速0.2m/s以下。
- 側板はオプション品となります。
- 陳列棚巾は8尺ケースは4尺巾です。6尺ケースは4尺巾+2尺巾となります。
- 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

仕様 図番	R381114	発行 日	98-11-25	図 番	R481114	副 番	
----------	---------	---------	----------	--------	---------	--------	--

99.1.19

JS

TM

