



仕様

形名		TG-HS455CL		TG-HS655CL		TG-HS855CL		
用途 / 庫内温度		日配・乳製品用 / 2 ~ 8°C						
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1550×1220×1050		1550×1830×1050		1550×2440×1050		
キャビネット	外装	表面処理鋼板焼付塗装及びステンレスロール品						
	内装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装						
	冷却室/断熱材	高耐食性鋼板 / ウレタン注入発泡						
	照明灯	ハイデラックス昼白色蛍光ランプ						
電気容量 50/60Hz 入力値	単相 200V	照明合計	190 W	1.00 A	310 W	1.60 A	380 W	2.00 A
		トップ照明	76 W	0.40 A	124 W	0.64 A	152 W	0.80 A
		棚照明	114 W	0.60 A	186 W	0.96 A	228 W	1.20 A
		防露ヒータ	18 W	0.1 A	23 W	0.1 A	29 W	0.1 A
		庫内送風機	52/62 W	0.3 A	52/62 W	0.3 A	78/93 W	0.5 A
		電磁弁	7 W	0.04 A	7 W	0.04 A	7 W	0.04 A
		電子膨張弁	7 W	0.04 A	7 W	0.04 A	7 W	0.04 A
所要冷凍能力		Kw		Kw		Kw		
	25°C 60%	1.13		1.46		1.95		
	27°C 70%	1.40		1.82		2.42		
使用冷媒(蒸発温度)		R-404A (ET-10°C)						
除霜方式		オフサイクル方式						
接続管 口径	冷媒入口管/出口管	9.53mm/19.05mm						
	ドレン管	内径40mm×外径48mm(ABS樹脂成形品)						
冷却器		クロスフィン(強制通風式)						
冷媒制御		電子膨張弁						
電源接続方式		端子盤接続方式						
庫内温度制御		マイコン制御						
陳列面積		2.31 m ²		3.46 m ²		4.61 m ²		
有効内容積		650 ℓ		970 ℓ		1,290 ℓ		
製品質量(側板含まず)		135 kg		191 kg		249 kg		
付属品		電磁弁及びストレーナー標準装備						

ご注意



1. 周囲条件: 温度25°C、湿度60% (27°C、70%) 風速0.2m/s以下。
2. 側板はオプション品となります。(本図は切込側板を示しております。)
3. 陳列棚巾は4尺、8尺、12尺ケースは4尺巾です。6尺、9尺、12尺(3)ケースは3尺巾となります。
4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

Y.A

K.J

T.S

仕 図 番	R381900	発 行 日	2005.05.11	図 番	R481900	副 番
-------------	---------	-------------	------------	--------	---------	--------



	A	B	C	D	E	F	G	H
TG-HS455CL	1300	1220	930	-	-	-	440	350
TG-HS655CL	1910	1830	1540	-	-	-	155	650
TG-HS855CL	2520	2440	2150	-	-	-	155	650
TG-HS955CL	2825	2745	-	1200	140	1115	155	1565
TG-HS255CL	3740	3660	-	1657.5	140	1572.5	155	1565
TG-HS255CL3	3740	3660	-	1657.5	140	1572.5	155	1565

(S=1/10)

YA
KJ
TS



三菱電機株式会社

三菱オートエアコン TG-HS55CL

R381900

仕様表

R481900

R481901

発行日

2005.05.11

図番

R381900

副番