



仕様

形名		TG-JC665SG				TG-JC865SG				
用途 / 庫内温度		冷凍食品用 / -20 ~ -18°C , アイスクリーム用 / -22 ~ -20°C								
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1550×1830×1050				1550×2440×1050				
キャビネット	外装	表面処理鋼板焼付塗装及びステンレスロール品								
	内装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装								
	冷却室/断熱材	FRP(ガラス繊維強化プラスチック)成形品 / ウレタン注入発泡								
	扉	白色化粧アルミ押出枠・防露ヒータ付三相ガラス扉								
		扉3枚				扉4枚				
照明灯	蛍光灯	ハイデラックス屋白色蛍光ランプ / 低温スリムランプ								
	数(リーチン照明)	(庫外)32W×2 (庫内)32W×4				(庫外)40W×2 (庫内)32W×5				
	(平形照明)	32W×2 (保護管付)				40W×2 (保護管付)				
電気容量 50/60Hz 入力値	单相 200V	照明合計	272 W		2.6 A		344 W		2.7 A	
		リーチン照明	200 W		1.7 A		252 W		1.9 A	
		平形照明	72 W		0.9 A		92 W		0.8 A	
		防露ヒータ	713 W		3.6 A		913 W		4.6 A	
		庫内送風機	93/99 W		0.5 A		93/99 W		0.5 A	
	電磁弁	14 W		0.08 A		14 W		0.08 A		
	三相 200V	除霜ヒータ	3840 W		11.2 A		5100 W		14.8 A	
所要冷凍能力	冷蔵	25°C 60%	リーチン		平形		リーチン		平形	
			W	(Kcal/h)	W	(Kcal/h)	W	(Kcal/h)	W	(Kcal/h)
	アイス	25°C 60%	500	(430)	480	(410)	670	(580)	630	(540)
		27°C 70%	530	(460)	530	(460)	730	(630)	700	(600)
		25°C 60%	630	(540)	590	(510)	840	(720)	790	(680)
27°C 60%	670	(580)	660	(570)	910	(780)	880	(760)		
使用冷媒(蒸発温度)		R-22 (ET-40°C)								
除霜方式		ヒータ方式								
接続管 口径	冷媒入口管/出口管	9.53mm/19.05mm								
	ドレン管	内径40mm×外径48mm(硬塩ビ管)								
冷却器		クロスフィン(強制通風式)								
冷媒制御		温度式自動膨張弁								
電源接続方式		端子盤接続方式								
庫内温度制御		マイコン制御								
陳列面積	リーチン	0.64 m ²				0.85 m ²				
	平形	1.12 m ²				1.49 m ²				
有効内容積	リーチン	333 ℓ				443 ℓ				
	平形	248 ℓ				331 ℓ				
製品重量 (側板含まず)		335 kg				446 kg				
付属品		電磁弁及びストレーナー標準装備、ドレントラップ								

ご注意

- 周囲条件: 冷蔵用は温度25°C、湿度60% (27°C、70%) 風速0.2m/s以下。
アイス用は温度25°C、湿度60% (27°C、60%) 風速0.2m/s以下。
- 側板はオプション品となります。
- 陳列棚巾は8尺ケースは4尺巾です。6尺ケースは4尺巾+2尺巾となります。
- 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

仕様
図番

R381115

発行
日

98-11-25

図
番

R481115

副
番

99.1.19

JS

TM

