

仕 様

形 名		TG-JC665SF		TG-JC865SF		
用 途 / 庫内温度		冷凍食品 / -20 ~ 18℃		アイスクリーム用 / -22 ~ -20℃		
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1550×1830×1050		1550×2440×1050		
キ ャ ビ ネ ッ ト	外 装	表面処理鋼板焼付塗装及びステンレスロール品				
	内 装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装				
	冷却室/断熱材	FRP (ガラス繊維強化プラスチック) 成形品 / ウレタン注入発泡				
	扉	白色化粧アルミ押出枠・防露ヒータ付三相ガラス扉				
照 明 灯	蛍 光 灯	高演色性ランプ (鮮度ゲー) 保護管付 / 低温スリムランプ				
	灯数(リーチン照明)	(庫外) 32W×2, (庫内) 32W×4		(庫外) 40W×2, (庫内) 32W×5		
	(平形照明)	32W×2 (保護管付)		40W×2 (保護管付)		
電 気 容 量 50/60Hz 入力値	単相 200v	照明合計	272W, 2.6A		344W, 2.7A	
		リーチン照明	200W, 1.7A		252W, 1.9A	
		平形照明	72W, 0.9A		92W, 0.8A	
	三相 200v	防露ヒータ	747W, 4.1A		963W, 5.1A	
		庫内送風機	93/99W 0.48/0.51A		93/99W 0.48/0.51A	
		電磁弁	14W, 0.08A		14W, 0.08A	
除霜ヒータ	4040W, 12.2A		5300W, 15.8A			
所要冷凍 能力	冷蔵	25℃ 60%	430KCal/h	410KCal/h	580KCal/h	540KCal/h
		27℃ 70%	460KCal/h	460KCal/h	610KCal/h	600KCal/h
	アイス	25℃ 60%	540KCal/h	510KCal/h	720KCal/h	680KCal/h
		27℃ 60%	570KCal/h	570KCal/h	760KCal/h	760KCal/h
使用冷媒(蒸発温度)		R-22 (ET-40℃)				
除霜方式		ヒータ方式				
接続管	冷媒入口管/出口管	9.53mm/19.05mm				
口径	ドレン管	内径40mm×外径48mm (硬塩ビ管)				
冷却器		クロスフィン (強制通風式)				
冷媒制御		温度式自動膨脹弁				
電源接続方式		端子盤接続方式				
庫内温度制御		マイコン制御				
陳列面積	リーチン	0.64 m <sup>2</sup>		0.85 m <sup>2</sup>		
	平形	1.12 m <sup>2</sup>		1.49 m <sup>2</sup>		
有効内容積	リーチン	333 ℓ		443 ℓ		
	平形	248 ℓ		331 ℓ		
製品重量 (側板含まず)		335 kg		446 kg		
付 属 品		電磁弁及びストレーナー標準装備、ドレントラップ				

ご注意事項  
 1. 周囲条件：温度25℃、湿度60% (27℃, 70%) 風速0.2m/s以下。  
 2. 側板はオプション品となります。(本図は標準側板を示しております。)  
 3. 陳列棚巾は4尺, 8尺, 12尺ケースは4尺巾です。6尺, 9尺, 12尺 (3) ケースは3尺巾となります。  
 4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

8.4.08

J.S  
MO

