

仕 様

仕様表番号					
形 名		USP-453LC	USP-653LC	USP-853LC	
用 途		青 果 用			
庫内温度		7 ~ 13 °C			
外形寸法 (高さ×巾×奥行)		1850×1220×750	1850×1830×750	1850×2440×750	
キャビネット	外 装	表面処理鋼板アクリル焼付塗装及びステンレスロール品			
	内 装	表面処理鋼板アクリル焼付塗装			
	冷 却 室	FRP (ガラス繊維強化プラスチック) 成形品			
	断 熱 材	ウレタン注入発泡			
	吸 込 口	ステンレス鋼板			
	照 明 灯 (蛍光灯)	高演色性ランプ (鮮度グー)			
		40 W×5	(40 + 20) W×2 32 W×6	40 W×10	
電 気 容 量 50/60Hz 入力値	単相 100V	照 明	255 W 4.8 A	386 W 6.7 A	510 W 9.5 A
		防露ヒータ	26 W 0.3 A	38 W 0.4 A	50 W 0.5 A
	単相 200V	庫内送風機	76/64 W 0.5/0.5 A	114/96 W 0.8/0.7 A	152/128 W 1.0/0.9 A
所要冷凍能力		600 Kcal/h	900 Kcal/h	1200 Kcal/h	
使用冷媒 (蒸発温度)		R-22 (-10℃)			
除 霜 方 式		オフサイクル方式			
接 続 管 口 径	冷媒入口管	9.53mm			
	冷媒出口管	15.88mm			
	ドレン管	内径40mm × 外径48mm (硬塩ビ管)			
冷 却 器		クロスフィン (強制通風式)			
冷 媒 制 御		温度式自動膨脹弁 (内均式)			
電 源 接 続 方 式		端子盤接続方式			
庫内温度制御		—			
展 示 面 積		1.9 m ²	2.8 m ²	3.7 m ²	
有 効 内 容 積		639 ℓ	958 ℓ	1278 ℓ	
製品重量 (鋼板含まず)		185 kg	242 kg	308 kg	
ご注意事項 1. 周囲条件: 温度25°C、湿度60% (27°C、60%) 風速0.2m/s以下。 2. 鋼板はオプション品となります。 3. 陳列櫃巾は6尺ケースは3尺巾、4尺及び8尺ケースは4尺巾です。 4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。					

6.5.31
H.Y.
K.O.
TM

