MITSUBISHI

三菱 高圧力型 自動風呂給湯 電気温水器(小型温水ボイラー) ダイヤホット フルオート ダブル追いだき

時間帯別電灯対応通電制御型／深夜電力通電制御型（8時間）

● この製品は、昼間沸き増しのできる「時間帯別電灯対応通電制御型」としても、「深夜電力通電制御型」としても使用できます。

SRT-3767WFUD-BL　SRT-4667WFUDM-BL
SRT-4667WFUD-BL　SRT-5567WFUD-BL

仕様書

仕　様　表

適用電力制度			時間帯別電灯対応通電制御型／深夜電力通電制御型（8時間）			
機種区分			配管内蔵屋内・屋外兼用タイプ			
形名			SRT-3767WFUD-BL	SRT-4667WFUD-BL	SRT-4667WFUDM-BL	SRT-5567WFUD-BL
設置場所			屋外（屋内設置可）			
タンク容量			0.37m³（370L）	0.46m³（460L）		0.55m³（550L）
定格電圧	時間帯別電灯契約時		単相200V			
	深夜電力契約時		深夜電力単相200V＋昼間電力単相200V			
定格消費電力	最大消費電力		4.7kW	5.7kW		6.7kW
	発熱体	上部	4.4kW	5.4kW		6.4kW
		下部	4.4kW	5.4kW		6.4kW
	制御用		約 9W（通常時）、約 21W（最大時）			
	凍結防止ヒーター		約36W（5±3℃ ON、15±3℃ OFF）			
	ふろ循環ポンプ		100W／130W（50Hz／60Hz）			
	タンク循環ポンプ		90W／115W（50Hz／60Hz）			
外形寸法	高さ		1900mm	2200mm	1900mm	2200mm
	奥行き		730mm	730mm	790mm	790mm
	幅		630mm	630mm	690mm	690mm
製品質量	本体		約95kg	約105kg	約105kg	約110kg
	満水時		約465kg	約565kg	約565kg	約660kg
最高使用圧力			170kPa（逃し弁設定値）			
通常使用圧力			150kPa（減圧弁設定値）			
配管位置			本体下部			
配管接続口径	給湯口・給水口		R3／4ネジ（20A）			
	ふろ往き管口・戻り管口		R1／2ネジ（15A）			
ふろ配管			15A			
ふろ給湯可能範囲			温水器設置面から浴槽高さ−0.5m～＋4m			
アース			アース端子			
BL認定番号			BLEH040106-B			
給水器具認証書番号			W009-20001-019			

● SRT-4667WFUDM-BLは受注生産品です。

エマージェンシーストップ
この温水器は、万一、温水器本体内で水漏れが起こった時、温水器への給水を自動的に止めて水漏れによる被害拡大を抑制する機能があります。（タンク内に貯まっているお湯（水）までストップするものではありません。）

仕様表	
T020761C	／

製品部品仕様

形名	SRT-3767WFUD-BL	SRT-4667WFUD-BL	SRT-4667WFUDM-BL	SRT-5567WFUD-BL
タンク沸き上げ湯温	約90℃（高）、約75℃（低）、約90℃～約75℃（自動節約）			
タンク上部ヒーター沸き増し	タンク上部150L沸き増し自動設定（時間帯別電灯契約時）			
給湯湯温設定	35℃～48℃（1℃刻み）、50℃、60℃			
ふろ湯温設定	35℃～48℃（1℃刻み）			
ふろ湯量設定	100L～400L（20L刻み）16段階			
運転音	40dB（A）以下（保温運転時）			
タンク	高耐食フェライト系ステンレス鋼板			
タンク発熱体	銅パイプシーズヒーター			
減圧弁	150kPa（電磁弁付）			
逃し弁	170kPa（負圧作動弁付）			
ケース	塗装鋼板（マンセル5.6Y8.0／0.5）			
保温材	グラスウール			
漏電遮断器	電流動作形、感度15mA　0.1s（200V 30A）			電流動作形、感度30mA 0.1s（200V 40A）
温度過昇防止器	バイメタル			
温度調節器	サーミスタ			
漏水センサー	電極式			
混合弁	電動ミキシングバルブ			
ふろ循環ポンプ	マグネットカップリング式渦巻ポンプ			
タンク循環ポンプ	キャンド型渦巻ポンプ			
高圧力必要部品	温度計（台所リモコンで表示）、水高計（空焚き警報防止装置）、缶体保護弁			
温水器本体付属部品	脚固定金具（2個）、上部振れ止め金具（1個）、パテセット			

別売部品

部品名		形名	
台所リモコン		RMC-7WKD	
浴室リモコン		RMC-7WBD	
リモコンケーブル		LM-620（20m）、LM-650（50m）、無極性、2芯	
浴槽アダプター		GT-A76（ストレート型）	
		GT-A79（L型）	
絶縁パイプ		GT-60B（給湯用 1m）	
		GT-61B（給水用 0.5m）	
		GT-62B（ふろ用 0.5m）	
脚部カバー	正面設置用	GT-D460A	GT-D550A
	横向き設置用	GT-D460B	GT-D550B
アース棒		GT-30B	

仕様表	
T020762B	／

構造図



品番	品名	材質	個数	その他
1	タンク	フェライト系ステンレス鋼板	1	
2	上部発熱体	銅パイプシーズヒーター	1	光沢ニッケルメッキ
3	下部発熱体（缶体保護弁付）	銅パイプシーズヒーター	1	光沢ニッケルメッキ
4	減圧弁（漏水時閉止弁付）	青銅鋳物	1	
5	負圧作動弁付逃し弁	青銅鋳物	1	
6	給水口	青銅鋳物	1	R3/4ネジ
7	給湯口	青銅鋳物	1	R3/4ネジ
8	ふろ往き管口	青銅鋳物	1	R1/2ネジ
9	ふろ戻り管口	青銅鋳物	1	R1/2ネジ
10	排水栓	青銅鋳物	1	
11	非常用取水栓	黄銅	1	クロームメッキ
12	排水口	POM樹脂	1	R3/4ネジ
13	ドレンホース	PE樹脂	1	1m
14	制御基板		1	
15	リモコン接続端子		1	
16	沸き上げ用漏電遮断器		1	電流動作形
17	制御用漏電遮断器		1	電流動作形
18	200Vターミナル		1	
19	補助ターミナル		1	
20	アース端子		1	
21	温度過昇防止器		2※	バイメタル
22	ヒーター空焼き防止器		2	バイメタル
23	熱交換器	リン脱酸銅管	1	
24	温度センサー		3	サーミスタ
25	漏水センサー		1	
26	水高計（圧力スイッチ）		1	
27	個別検定合格標章		1	
28	ケース	塗装鋼板	3	
29	ケース（上）	塗装鋼板	1	
30	ケース（下）	亜鉛メッキ鋼板	1	
31	ケース（前）	塗装鋼板	1	
32	運搬用取手	耐候性PP樹脂	2	
33	器体脚	亜鉛メッキ鋼板	3	
34	上部振れ止め金具	亜鉛メッキ鋼板	1	
35	脚固定金具	亜鉛メッキ鋼板	2	
(別)	36 台所リモコン		1	
(別)	37 浴室リモコン		1	
(別)	38 絶縁パイプ（給水側）	耐熱塩ビ	1	20A、0.5m
(別)	39 絶縁パイプ（給湯側）	耐熱塩ビ	1	20A、 1m
(別)	40 脚部カバー	塗装鋼板	1	

(別) 印は別売品です。 ※SRT-3767WFUD-BLは、1個です。

SRT-3767WFUD-BL, SRT-4667WFUD-BL,
SRT-4667WFUDM-BL,SRT-5567WFUD-BL

時間帯別電灯対応通電制御型、配管内蔵屋内・屋外兼用タイプ

構造図

T020763A

外形寸法図（寸法単位:mm）



上面図



正面図



配管、アンカーボルト位置:上面透視図
[SRT-3767WFUD-BL、SRT-4667WFUD-BL]



配管、アンカーボルト位置:上面透視図
[SRT-4667WFUDM-BL、SRT-5567WFUD-BL]



脚固定金具使用時:上面透視図
[SRT-3767WFUD-BL、SRT-4667WFUD-BL]



脚固定金具使用時:上面透視図
[SRT-4667WFUDM-BL、SRT-5567WFUD-BL]

形　名		SRT-3767WFUD-BL	SRT-4667WFUD-BL	SRT-4667WFUDM-BL	SRT-5567WFUD-BL
タンク容量(L)		370	460	460	550
定格消費電力(kW)		4.7	5.7	5.7	6.7
質量(kg)	本体	95	105	105	110
	満水時	465	565	565	660
寸法(mm)	A	1,670	1,970	1,670	1,970
	B	1,870	2,170	1,870	2,170
	C	1,893	2,193	1,893	2,193
	D	1,900	2,200	1,900	2,200
	E	384	384	444	444

⚠注意

- 温水器の重量に十分耐える基礎工事をしてください。（550Lで満水時約660kg）
- 器体脚、上部振れ止め金具はアンカーボルト等で必ず固定してください。（後側の器体脚の固定ができない場合は付属の脚固定金具をご使用ください。）

器体脚詳細図



脚固定金具（同梱部品）



SRT-3767WFUD-BL, SRT-4667WFUD-BL,
SRT-4667WFUDM-BL,SRT-5567WFUD-BL

時間帯別電灯対応通電制御型、配管内蔵屋内・屋外兼用タイプ
外形寸法図

T020764A

（寸法単位:mm）







- このリモコンは防水タイプではありません。
  屋外や浴室などの湿気の多いところ、蒸気や水しぶきのかかるところには取付けないでください。
- 下記の場所には取付けないでください。
  ・直射日光のあたるところ
  ・ガステーブルなどの高温（50℃以上）になるところ
- リモコンは JIS C 8336または8435の埋込用スイッチボックス（1個用）、または壁に直に取付けます。
- 設置条件によって別売のリモコンケーブル LM-620（20m）、LM-650（50m）をお使いください。
- 台所リモコンとリモコンケーブルの接続はリモコンケーブルにY型端子を圧着して接続します。



リモコンケーブル（別売）寸法図
（VCT-FK 0.3）

SRT-3767WFUD-BL, SRT-4667WFUD-BL,
SRT-4667WFUDM-BL,SRT-5567WFUD-BL

台所リモコン　RMC-7WKD （別売）	
T020765A	／

（寸法単位:mm）









- リモコンの取付けは標準の場合と壁内配線の場合で使用する部品が異なります。
  標準の場合…取付パイプ、カバー、パッキン
  壁内配線の場合…木ねじなど
- 設置条件によって別売のリモコンケーブル LM-620（20m）、LM-650（50m）をお使いください。
- リモコンケーブルとリモコンコードを接続端子で接続します。



リモコンケーブル（別売）寸法図
（VCT-FK 0.3）

SRT-3767WFUD-BL, SRT-4667WFUD-BL,
SRT-4667WFUDM-BL,SRT-5567WFUD-BL

浴室リモコン　RMC-7WBD （別売）	
T020766A	／



一人施工用　　（寸法単位:mm）

浴槽アダプター（ストレート型）　GT-A76（別売）



一人施工用　　（寸法単位:mm）

浴槽アダプター（L型）　GT-A79（別売）

● 設置条件によって、GT-A76（ストレート型）、GT-A79（L型）
のいずれかを選択してご使用ください。

SRT-3767WFUD-BL, SRT-4667WFUD-BL,
SRT-4667WFUDM-BL,SRT-5567WFUD-BL

浴槽アダプター（別売）	
T020772A	／



寸法変化表

形　名	A	B
GT-D460A	625	697
GT-D550A	685	757

品番	部品名称	材　質	数量
1	前面カバー	塗装鋼板	1
2	側面カバー	塗装鋼板	2
3	支持板A		2
4	支持板B		4
5	支持板C（右）		1
6	支持板C（左）		1
7	ワッシャ付タッピンネジ		16

（寸法単位:mm）

脚部カバー　GT-D460A、GT-D550A（正面設置）（別売）



寸法変化表

形　名	A	B	C
GT-D460B	625	697	607
GT-D550B	685	757	667

品番	部品名称	材　質	数量
1	前面カバー	塗装鋼板	1
2	側面カバー	塗装鋼板	1
3	後面カバー	塗装鋼板	1
4	支持板A		2
5	支持板B		4
6	支持板C（右）		1
7	支持板C（左）		1
8	ワッシャ付タッピンネジ		16

（寸法単位:mm）

脚部カバー　GT-D460B、GT-D550B（横向き設置）（別売）

- **設置条件によって、GT-D＊＊＊A（正面設置）、GT-D＊＊＊B（横向き設置）のいずれかを選択してご使用ください。**

SRT-3767WFUD-BL, SRT-4667WFUD-BL,
SRT-4667WFUDM-BL,SRT-5567WFUD-BL

脚部カバー（別売）	
T020773A	／

寸法変化表

形　名	A	B
GT-60B	Rp 3/4	1050
GT-61B	Rp 3/4	550
GT-62B	Rp 1/2	550



（寸法単位:mm）

絶縁パイプ　GT-60B、GT-61B、GT-62B （別売）

SRT-3767WFUD-BL, SRT-4667WFUD-BL,
SRT-4667WFUDM-BL,SRT-5567WFUD-BL

絶縁パイプ（別売）	
T020774A	／