

霧ヶ峰マルチ タイプ別組み合わせ性能表

タイプ (区別)	形 名		冷 房						暖 房								
			定格冷房能力	定格消費電力	エネルギー消費効率	運転電流	力率	始動電流	定格暖房能力	定格消費電力	エネルギー消費効率	低温能力	低温消費電力	運転電流最大	力率	冷媒平均エネルギー消費効率	始動電流
			kW	W	-	A	%	A	kW	W	-	kW	W	A	%	-	A
マルチ 46 (22L + 22(T))	MLZ-22KXS	1台 運転時	2.2 (0.6~3.1)	610 (175~1,140)	3.61	-	-	6.7	3.0 (0.9~4.1)	1,100 (180~1,280)	2.73	3.0	1,140	-	-	-	6.7
	MSZ-VX22KXS MTZ-22KXS		2.2 (0.9~3.2)	475 (145~1,230)	4.63	-	-	6.7	3.6 (0.9~5.0)	925 (150~1,220)	3.89	3.6	1,080	-	-	-	6.7
	MLZ-22KXS + 上記 22のいずれか	2台 運転時 (合計値)	4.4 (0.9~4.9)	1,120 (185~1,900)	3.93	6.2	90	6.7	5.1 (0.9~6.6)	1,220 (200~1,990)	4.18	4.8	1,770	6.7 (15.0)	90	4.06	6.7
マルチ 46 (22L + 22L)	MLZ-22KXS	1台 運転時	2.2 (0.6~3.1)	610 (175~1,140)	3.61	-	-	7.1	3.0 (0.9~4.1)	1,100 (180~1,280)	2.73	3.0	1,140	-	-	-	7.1
	MLZ-22KXS		2.2 (0.6~3.1)	610 (175~1,140)	3.61	-	-	7.1	3.0 (0.9~4.1)	1,100 (180~1,280)	2.73	3.0	1,140	-	-	-	7.1
	MLZ-22KXS + MLZ-22KXS	2台 運転時 (合計値)	4.4 (0.9~4.8)	1,280 (180~1,900)	3.44	7.1	90	7.1	5.0 (0.9~6.5)	1,280 (210~2,030)	3.91	4.7	1,800	7.1 (15.0)	90	3.68	7.1

タイプ (区別)	形 名		冷 房						暖 房								
			定格冷房能力	定格消費電力	エネルギー消費効率	運転電流	力率	始動電流	定格暖房能力	定格消費電力	エネルギー消費効率	低温能力	低温消費電力	運転電流最大	力率	冷媒均等エネルギー消費効率	始動電流
	室外 MXZ-VX46KS		kW	W	-	A	%	A	kW	W	-	kW	W	A	%	-	A
マルチ 46 (22L + 25(T))	MLZ-22KXS	1台 運転時	2.2 (0.6~3.1)	610 (175~1,140)	3.61	-	-	6.7	3.0 (0.9~4.1)	1,100 (180~1,280)	2.73	3.0	1,140	-	-	-	6.7
	MSZ-VX25KXS MTZ-25KXS		2.5 (0.9~3.7)	550 (145~1,240)	4.55	-	-	6.7	3.8 (0.9~5.8)	1,040 (150~1,230)	3.65	4.2	1,090	-	-	-	6.7
	MLZ-22KXS + 上記 25のいずれか	2台 運転時 (合計値)	4.6 (0.9~4.9)	1,210 (180~1,900)	3.80	6.7	90	6.7	5.1 (0.9~6.6)	1,220 (200~1,990)	4.18	4.8	1,770	6.7 (15.0)	90	3.99	6.7
マルチ 46 (22L + 25L)	MLZ-22KXS	1台 運転時	2.2 (0.6~3.1)	610 (175~1,140)	3.61	-	-	7.7	3.0 (0.9~4.1)	1,100 (180~1,280)	2.73	3.0	1,140	-	-	-	7.7
	MLZ-25KXS		2.5 (0.9~3.3)	710 (145~1,150)	3.52	-	-	7.7	3.4 (0.9~4.4)	1,240 (180~1,290)	2.74	3.2	1,150	-	-	-	7.7
	MLZ-22KXS + MLZ-25KXS	2台 運転時 (合計値)	4.6 (0.9~4.8)	1,390 (180~1,900)	3.31	7.7	90	7.7	5.0 (0.9~6.5)	1,280 (210~2,030)	3.91	4.7	1,800	7.1 (15.0)	90	3.61	7.7

タイプ (区別)	形 名		冷 房						暖 房								
			定格冷房能力	定格消費電力	エネルギー消費効率	運転電流	力率	始動電流	定格暖房能力	定格消費電力	エネルギー消費効率	低温能力	低温消費電力	運転電流(最大)	力率	冷媒平均エネルギー消費効率	始動電流
	室外 MXZ-VX52KS	kW	W	-	A	%	A	kW	W	-	kW	W	A	%	-	A	
マルチ52 (22L + 28L)タイプ	MLZ-22KXS	1台 運転時	2.2 (0.6~3.1)	605 (165~815)	3.64	-	-	10.0	3.4 (0.9~4.8)	990 (195~1,750)	3.43	3.5	1,550	-	-	-	10.0
	MSZ-VX28KXS MLZ-28KXS MTZ-28KXS		2.8 (0.9~4.0)	685 (175~1,390)	4.09	-	-	10.0	4.2 (0.9~6.2)	1,255 (175~1,890)	3.35	4.5	1,670	-	-	-	10.0
	MLZ-22KXS + 上記 28のいずれか	2台 運転時 (合計値)	5.0 (0.9~5.4)	1,350 (190~1,630)	3.70	7.5	90	10.0	6.4 (0.9~7.8)	1,800 (190~2,510)	3.56	5.7	2,220	10.0 (20.0)	90	3.63	10.0