霧ヶ峰マルチ タイプ別組み合わせ性能表

タイプ (区別)	形名		冷房					暖房									
			定格冷房能力	定格消費電力	エネルギー消費効率	運転電流	力率	始動電流	定格暖房能力	定格消費電力	エネルギー消費効率	低温能力	低温消費電力	運転電流(最大)	力率	冷媒均等エネルギー消費効率	始動電流
	室外	MXZ-VX46KS	kW	W	-	A	%	A	kW	W	-	kW	W	A	%	-	A
マルチ 46 (25L + 22(T))	MLZ-25KXS	1台 運転時	25 (09~ 33)	710 (145~ 1,150)	3.52	-	-	6.7	34 (09~ 44)	1240 (180~ 1290)	2.74	3.2	1,150	-	-	-	6.7
	MSZ-VX22KXS MTZ-22KXS		22 (09~ 32)	475 (145~ 1,230)	4.63	-	-	6.7	36 (09~ 50)	925 (150~ 1,220)	3.89	3.6	1,080	-	-	-	6.7
	MLZ-25KXS + 上記22のいずれか	2台 運転時 (合計値)	46 (09~ 49)	1210 (180~ 1,900)	3.80	6.7	90	6.7	5.1 (09~ 66)	1220 (200~ 1,990)	4.18	4.8	1,770	6.7 (15.0)	90	3.99	6.7
マルチ 46 (25L + 22L)	MLZ-25KXS	1台 運転時	25 (09~ 33)	710 (145~ 1,150)	3.52	-	-	7.7	34 (09~ 44)	1240 (180~ 1,290)	2.74	3.2	1,150	-	-	-	7.7
	MLZ-22KXS		22 (06~ 3.1)	610 (175~ 1,140)	3.61	-	-	7.7	30 (09~ 4.1)	1,100 (180~ 1,280)	2.73	3.0	1,140	-	-	-	7.7
	MLZ-25KXS + MLZ-22KXS	2台 運転時 (合計値)	46 (09~ 48)	1390 (180~ 1,900)	3.31	7.7	90	7.7	5.0 (09~ 65)	1280 (210~ 2,030)	3.91	4.7	1,800	7.1 (15.0)	90	3.61	7.7

タイプ (区別)	形名		冷房					暖房									
			定格冷房能力	定格消費電力	エネルギー消費効率	運転電流	力率	始動電流	定格暖房能力	定格消費電力	エネルギー消費効率	低温能力	低温消費電力	運転電流(最大)	力率	冷媒均等エネルギー消費効率	始動電流
	室外	MXZ-VX52KS	kW	W	-	A	%	A	kW	W	-	kW	W	A	%	-	A
マルチ 52 (25L + 25)	MLZ-25KXS	1台 運転時	25 (06~ 33)	765 (165~ 1,100)	3.27	-	-	10.0	36 (09~ 55)	1280 (195~ 2,030)	2.81	4.0	1,800	-	-	-	10.0
	MSZ-VX25KXS MTZ-25KXS		25 (09~ 37)	595 (175~ 1,180)	4.20	-	-	10.0	38 (09~ 58)	1,080 (175~ 1,720)	3.52	4.2	1,520	-	-	-	10.0
	MSZ-VX25KXS + 上記25のいずれか	2台 運転時 (合計値)	50 (09~ 54)	1350 (190~ 1,630)	3.70	7.5	90	10.0	64 (09~ 78)	1,800 (190~ 2,510)	3.56	5.7	2,220	10.0 (20.0)	90	3.63	10.0
マルチ 52 (25L + 25L)	MLZ-25KXS	1台 運転時	25 (06~ 33)	765 (165~ 1,100)	3.27	-	-	10.5	36 (09~ 55)	1280 (195~ 2,030)	2.81	4.0	1,800	-	-	-	10.5
	MLZ-25KXS		25 (06~ 33)	765 (165~ 1,100)	3.27	-	-	10.5	36 (09~ 55)	1280 (195~ 2,030)	2.81	4.0	1,800	-	-	-	10.5
	MLZ-25KXS + MLZ-25KXS	2台 運転時 (合計値)	50 (09~ 50)	1530 (190~ 1,530)	3.27	8.5	90	10.5	63 (09~ 76)	1,890 (190~ 2,500)	3.33	5.5	2,210	10.5 (20.0)	90	3.30	10.5

霧ヶ峰マルチ タイプ別組み合わせ性能表

タイプ(区別)	形名		冷房					暖房									
			定格冷房能力	定格消費電力	エネルギー消費効率	運転電流	力率	始動電流	定格暖房能力	定格消費電力	エネルギー消費効率	低温能力	低温消費電力	運転電流(最大)	力率	冷媒均準消費効率	始動電流
	室外	MXZ-VX60KS	kW	W	-	A	%	A	kW	W	-	kW	W	A	%	-	A
マルチ52 (25L+28L)T	MLZ-25KXS	1台 運転時	25 (06~33)	765 (165~1,100)	3.27	-	-	10.0	36 (09~55)	1280 (195~2,030)	2.81	4.0	1800	-	-	-	10.0
	MSZ-VX28KXS MLZ-28KXS MTZ-28KXS		28 (09~40)	685 (175~1,390)	4.09	-	-	10.0	42 (09~62)	1255 (175~1,890)	3.35	4.5	1670	-	-	-	10.0
	MLZ-25KXS + 上記28のいずれか	2台 運転時 (合計値)	52 (09~56)	1480 (190~1,880)	3.51	8.2	90	10.0	64 (09~78)	1800 (190~2,510)	3.56	5.7	2220	100 (20.0)	90	3.54	10.0

タイプ(区別)	形名		冷房					暖房									
			定格冷房能力	定格消費電力	エネルギー消費効率	運転電流	力率	始動電流	定格暖房能力	定格消費電力	エネルギー消費効率	低温能力	低温消費電力	運転電流(最大)	力率	冷媒均準消費効率	始動電流
	室外	MXZ-VX60KS	kW	W	-	A	%	A	kW	W	-	kW	W	A	%	-	A
マルチ56 (25L+32L)T	MLZ-25KXS	1台 運転時	25 (06~33)	765 (165~1,100)	3.27	-	-	10.0	36 (09~55)	1280 (195~2,030)	2.81	4.0	1800	-	-	-	10.0
	MSZ-VX32KXS MLZ-32KXS MTZ-32KXS		32 (09~44)	845 (175~1,680)	3.79	-	-	10.0	46 (09~65)	1370 (175~1,990)	3.36	4.7	1,760	-	-	-	10.0
	MLZ-25KXS + 上記32のいずれか	2台 運転時 (合計値)	56 (09~60)	1600 (190~1,990)	3.50	8.9	90	10.0	65 (09~80)	1820 (190~2,540)	3.57	5.8	2,250	100 (20.0)	91	3.54	10.0

タイプ(区別)	形名		冷房					暖房									
			定格冷房能力	定格消費電力	エネルギー消費効率	運転電流	力率	始動電流	定格暖房能力	定格消費電力	エネルギー消費効率	低温能力	低温消費電力	運転電流(最大)	力率	冷媒均準消費効率	始動電流
	室外	MXZ-VX60KS	kW	W	-	A	%	A	kW	W	-	kW	W	A	%	-	A
マルチ60 (25L+40L)T	MLZ-25KXS	1台 運転時	25 (06~33)	765 (165~1,100)	3.27	-	-	10.5	36 (09~55)	1280 (195~2,030)	2.81	4.0	1800	-	-	-	10.5
	MSZ-VX40KXS MLZ-40KXS MTZ-40KXS		40 (09~45)	1390 (175~1,750)	2.88	-	-	10.5	60 (09~68)	1830 (175~2,080)	3.28	4.9	1,840	-	-	-	10.5
	MLZ-25KXS + 上記40のいずれか	2台 運転時 (合計値)	60 (09~6.1)	1840 (190~2,060)	3.26	10.2	90	10.5	67 (09~8.1)	1890 (190~2,590)	3.54	5.9	2,290	105 (20.0)	90	3.40	10.5