霧ヶ峰マルチ タイプ別組み合わせ性能表

タイプ(区別)	形名		冷房					暖房									
			定格冷房能力	定格消費電力	エネルギー消費効率	運転電流	力率	始動電流	定格暖房能力	定格消費電力	エネルギー消費効率	低温能力	低温消費電力	運転電流最大	力率	冷房時エネルギー消費効率	始動電流
	室外 MXZ-VX52KS		kW	W	-	A	%	A	kW	W	-	kW	W	A	%	-	A
マルチ52 (28L+22L)	MLZ-28KXS	1台 運転時	2.8 (0.9~4.0)	685 (175~1390)	4.09	-	-	96	42 (0.9~6.2)	1255 (175~1890)	3.35	4.5	1670	-	-	-	96
	MSZ-VX22KXS MTZ-22KXS		2.2 (0.9~3.2)	475 (175~880)	4.63	-	-	96	36 (0.9~5.0)	980 (175~1510)	3.67	3.6	1340	-	-	-	96
	MLZ-28KXS + 上記22のいずれか	2台 運転時 (合計値)	5.0 (0.9~5.8)	1210 (190~1670)	4.13	6.7	90	96	6.7 (0.9~8.1)	1730 (190~2520)	3.87	5.9	2230	9.6 (20.0)	90	4.00	96
マルチ52 (28L+22L)	MLZ-28KXS	1台 運転時	2.8 (0.9~4.0)	685 (175~1390)	4.09	-	-	100	42 (0.9~6.2)	1255 (175~1890)	3.35	4.5	1670	-	-	-	100
	MLZ-22KXS		2.2 (0.6~3.1)	605 (165~815)	3.64	-	-	100	3.4 (0.9~4.8)	990 (195~1750)	3.43	3.5	1550	-	-	-	100
	MLZ-28KXS + MLZ-22KXS	2台 運転時 (合計値)	5.0 (0.9~5.4)	1350 (190~1630)	3.70	7.5	90	100	6.4 (0.9~7.8)	1800 (190~2510)	3.56	5.7	2220	10.0 (20.0)	90	3.63	100

タイプ(区別)	形名		冷房					暖房									
			定格冷房能力	定格消費電力	エネルギー消費効率	運転電流	力率	始動電流	定格暖房能力	定格消費電力	エネルギー消費効率	低温能力	低温消費電力	運転電流最大	力率	冷房時エネルギー消費効率	始動電流
	室外 MXZ-VX52KS		kW	W	-	A	%	A	kW	W	-	kW	W	A	%	-	A
マルチ52 (28L+25L)	MLZ-28KXS	1台 運転時	2.8 (0.9~4.0)	685 (175~1390)	4.09	-	-	96	42 (0.9~6.2)	1255 (175~1890)	3.35	4.5	1670	-	-	-	96
	MSZ-VX25KXS MTZ-25KXS		2.5 (0.9~3.7)	595 (175~1180)	4.20	-	-	96	3.8 (0.9~5.8)	1080 (175~1720)	3.52	4.2	1520	-	-	-	96
	MLZ-28KXS + 上記25のいずれか	2台 運転時 (合計値)	5.2 (0.9~6.0)	1320 (190~1920)	3.94	7.3	90	96	6.7 (0.9~8.1)	1730 (190~2520)	3.87	5.9	2230	9.6 (20.0)	90	3.91	96
マルチ52 (28L+25L)	MLZ-28KXS	1台 運転時	2.8 (0.9~4.0)	685 (175~1390)	4.09	-	-	100	42 (0.9~6.2)	1255 (175~1890)	3.35	4.5	1670	-	-	-	100
	MLZ-25KXS		2.5 (0.6~3.3)	765 (165~1100)	3.27	-	-	100	3.6 (0.9~5.5)	1280 (195~2030)	2.81	4.0	1800	-	-	-	100
	MLZ-28KXS + MLZ-25KXS	2台 運転時 (合計値)	5.2 (0.9~5.6)	1480 (190~1880)	3.51	8.2	90	100	6.4 (0.9~7.8)	1800 (190~2510)	3.56	5.7	2220	10.0 (20.0)	90	3.54	100

タイプ(区別)	形名		冷房					暖房									
			定格冷房能力	定格消費電力	エネルギー消費効率	運転電流	力率	始動電流	定格暖房能力	定格消費電力	エネルギー消費効率	低温能力	低温消費電力	運転電流最大	力率	冷房時エネルギー消費効率	始動電流
	室外 MXZ-VX56KS		kW	W	-	A	%	A	kW	W	-	kW	W	A	%	-	A
マルチ56 (28L+28L)	MLZ-28KXS	1台 運転時	2.8 (0.9~4.0)	685 (175~1390)	4.09	-	-	98	42 (0.9~6.2)	1255 (175~1890)	3.35	4.5	1670	-	-	-	98
	MSZ-VX28KXS MLZ-28KXS MTZ-28KXS		2.8 (0.9~4.0)	685 (175~1390)	4.09	-	-	98	42 (0.9~6.2)	1255 (175~1890)	3.35	4.5	1670	-	-	-	98
	MLZ-28KXS + 上記28のいずれか	2台 運転時 (合計値)	5.6 (0.9~6.2)	1550 (190~2050)	3.61	8.6	90	98	6.8 (0.9~8.2)	1760 (190~2550)	3.86	6.0	2250	9.8 (20.0)	90	3.74	98