

霧ヶ峰マルチ タイプ別組み合わせ性能表

タイプ (区別)	形 名		冷 房						暖 房								
			定格冷房能力	定格消費電力	エネルギー消費効率	運転電流	力率	始動電流	定格暖房能力	定格消費電力	エネルギー消費効率	低溫能力	低溫消費電力	運転電流最大	力率	冷暖平均エネルギー消費効率	始動電流
			kW	W	-	A	%	A	kW	W	-	kW	W	A	%	-	A
マルチ 60 (40L + 25(T))	MLZ-40KXS	1台 運転時	4.0 (0.9~4.5)	1,390 (175~1,750)	2.88	-	-	10.1	6.0 (0.9~6.8)	1,830 (175~2,080)	3.28	4.9	1,840	-	-	-	10.1
	MSZ-VX25KXS MTZ-25KXS		2.5 (0.9~3.7)	595 (175~1,180)	4.20	-	-	10.1	3.8 (0.9~5.8)	1,080 (175~1,720)	3.52	4.2	1,520	-	-	-	10.1
	MSZ-40KXS + 上記25のいずれか	2台 運転時 (合計値)	6.0 (0.9~6.3)	1,780 (190~2,120)	3.37	9.8	91	10.1	7.0 (0.9~8.4)	1,820 (190~2,600)	3.85	6.1	2,300	10.1 (20.0)	91	3.61	10.1
マルチ 60 (40L + 25L)	MLZ-40KXS	1台 運転時	4.0 (0.9~4.5)	1,390 (175~1,750)	2.88	-	-	10.5	6.0 (0.9~6.8)	1,830 (175~2,080)	3.28	4.9	1,840	-	-	-	10.5
	MLZ-25KXS		2.5 (0.6~3.3)	765 (165~1,100)	3.27	-	-	10.5	3.6 (0.9~5.5)	1,280 (195~2,030)	2.81	4.0	1,800	-	-	-	10.5
	MSZ-40KXS + MLZ-25KXS	2台 運転時 (合計値)	6.0 (0.9~6.1)	1,840 (190~2,060)	3.26	10.2	90	10.5	6.7 (0.9~8.1)	1,890 (190~2,590)	3.54	5.9	2,290	10.5 (20.0)	90	3.40	10.5