霧ヶ峰マルチ　タイプ別組み合わせ性能表

タイプ（区別）	形名		冷房 定格冷房能力	冷房 定格消費電力	冷房 エネルギー消費効率	冷房 運転電流	冷房 力率	冷房 始動電流	暖房 定格暖房能力	暖房 定格消費電力	暖房 エネルギー消費効率	暖房 低温能力	暖房 低温消費電力	暖房 運転電流（最大）	暖房 力率	暖房 冷暖平均エネルギー消費効率	暖房 始動電流
	室外　MXZ-VX46KS		kW	W	—	A	%	A	kW	W	—	kW	W	A	%	—	A
マルチ46（25＋22(T)）	MSZ-VX25KXS	1台運転時	2.5 (0.9～3.7)	550 (145～1,240)	4.55	—	—	6.5	3.8 (0.9～5.8)	1,040 (150～1,230)	3.65	4.2	1,090	—	—	—	6.5
	MSZ-VX22KXS MTZ-22KXS	1台運転時	2.2 (0.9～3.2)	475 (145～1,230)	4.63	—	—	6.5	3.6 (0.9～5.0)	925 (150～1,220)	3.89	3.6	1,080	—	—	—	6.5
	MSZ-VX25KXS ＋ 上記22のいずれか	2台運転時（合計値）	4.6 (0.9～5.2)	1,100 (185～1,900)	4.18	6.1	90	6.5	5.4 (0.9～7.0)	1,170 (190～1,690)	4.62	5.1	1,500	6.5 (15.0)	90	4.40	6.5
マルチ46（25＋22L）	MSZ-VX25KXS	1台運転時	2.5 (0.9～3.7)	550 (145～1,240)	4.55	—	—	6.7	3.8 (0.9～5.8)	1,040 (150～1,230)	3.65	4.2	1,090	—	—	—	6.7
	MLZ-22KXS	1台運転時	2.2 (0.6～3.1)	610 (175～1,140)	3.61	—	—	6.7	3.0 (0.9～4.1)	1,100 (180～1,280)	2.73	3.0	1,140	—	—	—	6.7
	MSZ-VX25KXS ＋ MLZ-22KXS	2台運転時（合計値）	4.6 (0.9～4.9)	1,210 (180～1,900)	3.80	6.7	90	6.7	5.1 (0.9～6.6)	1,220 (200～1,990)	4.18	4.8	1,770	6.7 (15.0)	90	3.99	6.7

タイプ（区別）	形名		冷房 定格冷房能力	冷房 定格消費電力	冷房 エネルギー消費効率	冷房 運転電流	冷房 力率	冷房 始動電流	暖房 定格暖房能力	暖房 定格消費電力	暖房 エネルギー消費効率	暖房 低温能力	暖房 低温消費電力	暖房 運転電流（最大）	暖房 力率	暖房 冷暖平均エネルギー消費効率	暖房 始動電流
	室外　MXZ-VX52KS		kW	W	—	A	%	A	kW	W	—	kW	W	A	%	—	A
マルチ52（25＋25(T)）	MSZ-VX25KXS	1台運転時	2.5 (0.9～3.7)	595 (175～1,180)	4.20	—	—	9.6	3.8 (0.9～5.8)	1,080 (175～1,720)	3.52	4.2	1,520	—	—	—	9.6
	MSZ-VX25KXS MTZ-25KXS	1台運転時	2.5 (0.9～3.7)	595 (175～1,180)	4.20	—	—	9.6	3.8 (0.9～5.8)	1,080 (175～1,720)	3.52	4.2	1,520	—	—	—	9.6
	MSZ-VX25KXS ＋ 上記25のいずれか	2台運転時（合計値）	5.0 (0.9～5.8)	1,210 (190～1,670)	4.13	6.7	90	9.6	6.7 (0.9～8.1)	1,730 (190～2,520)	3.87	5.9	2,230	9.6 (20.0)	90	4.00	9.6
マルチ52（25＋25L）	MSZ-VX25KXS	1台運転時	2.5 (0.9～3.7)	595 (175～1,180)	4.20	—	—	10.0	3.8 (0.9～5.8)	1,080 (175～1,720)	3.52	4.2	1,520	—	—	—	10.0
	MLZ-25KXS	1台運転時	2.5 (0.6～3.3)	765 (165～1,100)	3.27	—	—	10.0	3.6 (0.9～5.5)	1,280 (195～2,030)	2.81	4.0	1,800	—	—	—	10.0
	MSZ-VX25KXS ＋ MLZ-25KXS	2台運転時（合計値）	5.0 (0.9～5.4)	1,350 (190～1,630)	3.70	7.5	90	10.0	6.4 (0.9～7.8)	1,800 (190～2,510)	3.56	5.7	2,220	10.0 (20.0)	90	3.63	10.0

図番	VSKHRM3	副番	A

霧ヶ峰マルチ　タイプ別組み合わせ性能表

タイプ（区別）	形名		冷房 定格冷房能力	冷房 定格消費電力	冷房 エネルギー消費効率	冷房 運転電流	冷房 力率	冷房 始動電流	暖房 定格暖房能力	暖房 定格消費電力	暖房 エネルギー消費効率	暖房 低温能力	暖房 低温消費電力	暖房 運転電流（最大）	暖房 力率	暖房 冷暖平均エネルギー消費効率	暖房 始動電流
	室外　MXZ-VX52KS		kW	W	—	A	%	A	kW	W	—	kW	W	A	%	—	A
マルチ52（25＋28(L)(T)）	MSZ-VX25KXS	1台運転時	2.5（0.9～3.7）	595（175～1,180）	4.20	—	—	9.6	3.8（0.9～5.8）	1,080（175～1,720）	3.52	4.2	1,520	—	—	—	9.6
	MSZ-VX28KXS MLZ-28KXS MTZ-28KXS	1台運転時	2.8（0.9～4.0）	685（175～1,390）	4.09	—	—	9.6	4.2（0.9～6.2）	1,255（175～1,890）	3.35	4.5	1,670	—	—	—	9.6
	MSZ-VX25KXS ＋ 上記28のいずれか	2台運転時（合計値）	5.2（0.9～6.0）	1,320（190～1,920）	3.94	7.3	90	9.6	6.7（0.9～8.1）	1,730（190～2,520）	3.87	5.9	2,230	9.6（20.0）	90	3.91	9.6

タイプ（区別）	形名		冷房 定格冷房能力	冷房 定格消費電力	冷房 エネルギー消費効率	冷房 運転電流	冷房 力率	冷房 始動電流	暖房 定格暖房能力	暖房 定格消費電力	暖房 エネルギー消費効率	暖房 低温能力	暖房 低温消費電力	暖房 運転電流（最大）	暖房 力率	暖房 冷暖平均エネルギー消費効率	暖房 始動電流
	室外　MXZ-VX56KS		kW	W	—	A	%	A	kW	W	—	kW	W	A	%	—	A
マルチ56（25＋32(L)(T)）	MSZ-VX25KXS	1台運転時	2.5（0.9～3.7）	595（175～1,180）	4.20	—	—	9.8	3.8（0.9～5.8）	1,080（175～1,720）	3.52	4.2	1,520	—	—	—	9.8
	MSZ-VX32KXS MLZ-32KXS MTZ-32KXS	1台運転時	3.2（0.9～4.4）	845（175～1,680）	3.79	—	—	9.8	4.6（0.9～6.5）	1,370（175～1,990）	3.36	4.7	1,760	—	—	—	9.8
	MSZ-VX25KXS ＋ 上記32のいずれか	2台運転時（合計値）	5.6（0.9～6.2）	1,550（190～2,050）	3.61	8.6	90	9.8	6.8（0.9～8.2）	1,760（190～2,550）	3.86	6.0	2,250	9.8（20.0）	90	3.74	9.8

タイプ（区別）	形名		冷房 定格冷房能力	冷房 定格消費電力	冷房 エネルギー消費効率	冷房 運転電流	冷房 力率	冷房 始動電流	暖房 定格暖房能力	暖房 定格消費電力	暖房 エネルギー消費効率	暖房 低温能力	暖房 低温消費電力	暖房 運転電流（最大）	暖房 力率	暖房 冷暖平均エネルギー消費効率	暖房 始動電流
	室外　MXZ-VX60KS		kW	W	—	A	%	A	kW	W	—	kW	W	A	%	—	A
マルチ60（25＋40(L)(T)）	MSZ-VX25KXS	1台運転時	2.5（0.9～3.7）	595（175～1,180）	4.20	—	—	10.1	3.8（0.9～5.8）	1,080（175～1,720）	3.52	4.2	1,520	—	—	—	10.1
	MSZ-VX40KXS MLZ-40KXS MTZ-40KXS	1台運転時	4.0（0.9～4.5）	1,390（175～1,750）	2.88	—	—	10.1	6.0（0.9～6.8）	1,830（175～2,080）	3.28	4.9	1,840	—	—	—	10.1
	MSZ-VX25KXS ＋ 上記40のいずれか	2台運転時（合計値）	6.0（0.9～6.3）	1,780（190～2,120）	3.37	9.8	91	10.1	7.0（0.9～8.4）	1,820（190～2,600）	3.85	6.1	2,300	10.1（20.0）	91	3.61	10.1

図番	VSKHRM4	副番	A