霧ヶ峰マルチ　タイプ別組み合わせ性能表

タイプ（区別）	形名		冷房 定格冷房能力	冷房 定格消費電力	冷房 運転電流	冷房 力率	冷房 始動電流	暖房 定格暖房能力	暖房 定格消費電力	暖房 低温能力	暖房 低温消費電力	暖房 運転電流（最大）	暖房 力率	暖房 始動電流
	室外　MXZ-VX508S		kW	W	A	%	A	kW	W	kW	W	A	%	A
マルチ50（28＋22）	MSZ-VX288XS	1台運転時	2.8（0.9～4.0）	750（175～1,480）	—	—	11.9	4.0（0.9～6.2）	1,280（175～2,030）	4.5	1,800	—	—	11.9
	MSZ-VX228XS MTZ-22GXS	1台運転時	2.2（0.9～3.1）	600（175～1,180）	—	—	11.9	3.2（0.9～4.8）	950（175～1,400）	3.5	1,240	—	—	11.9
	MSZ-VX288XS ＋ 上記22のいずれか	2台運転時合計値）	5.0（0.9～5.8）	1,740（190～2,300）	9.7	90	11.9	7.2（0.9～8.5）	2,140（190～2,540）	6.2	2,250	11.9（20.0）	90	11.9
マルチ50（28＋22L）	MSZ-VX288XS	1台運転時	2.8（0.9～4.0）	750（175～1,480）	—	—	12.3	4.0（0.9～6.2）	1,280（175～2,030）	4.5	1,800	—	—	12.3
	MLZ-22FXS	1台運転時	2.2（0.6～3.0）	640（210～1,100）	—	—	12.3	3.0（0.7～4.6）	960（210～1,470）	3.3	1,300	—	—	12.3
	MSZ-VX288XS ＋ MLZ-22FXS	2台運転時合計値）	5.0（0.7～5.4）	1,950（180～2,250）	10.8	90	12.3	6.9（0.9～8.3）	2,220（190～2,530）	6.0	2,240	12.3（20.0）	90	12.3

タイプ（区別）	形名		冷房 定格冷房能力	冷房 定格消費電力	冷房 運転電流	冷房 力率	冷房 始動電流	暖房 定格暖房能力	暖房 定格消費電力	暖房 低温能力	暖房 低温消費電力	暖房 運転電流（最大）	暖房 力率	暖房 始動電流
	室外　MXZ-VX568S		kW	W	A	%	A	kW	W	kW	W	A	%	A
マルチ56（28＋28）	MSZ-VX288XS	1台運転時	2.8（0.9～4.0）	750（175～1,480）	—	—	12.3	4.0（0.9～6.2）	1,280（175～2,030）	4.5	1,800	—	—	12.3
	MSZ-VX288XS MLZ-28FXS MSZ-VX288XS	1台運転時	2.8（0.9～4.0）	750（175～1,480）	—	—	12.3	4.0（0.9～6.2）	1,280（175～2,030）	4.5	1,800	—	—	12.3
	MSZ-VX288XS ＋ 上記28のいずれか	2台運転時合計値）	5.6（0.9～6.2）	2,220（190～2,450）	12.3	90	12.3	7.3（0.9～9.4）	2,180（190～3,000）	6.8	2,650	12.1（20.0）	90	12.3

図番	VS8HKM3	副番	A