# 霧ヶ峰マルチ　タイプ別組み合わせ性能表

| タイプ（区別） | 形　名 | | 冷房 定格冷房能力 | 冷房 定格消費電力 | 冷房 運転電流 | 冷房 力率 | 冷房 始動電流 | 暖房 定格暖房能力 | 暖房 定格消費電力 | 暖房 低温能力 | 暖房 低温消費電力 | 暖房 運転電流（最大） | 暖房 力率 | 暖房 始動電流 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 室外　MXZ-VX568S | | kW | W | A | % | A | kW | W | kW | W | A | % | A |
| マルチ56（32＋25） | MSZ-VX328XS | 1台運転時 | 3.2 (0.9～4.4) | 850 (175～1,700) | － | － | 12.3 | 4.5 (0.9～7.2) | 1,420 (175～2,200) | 5.2 | 1,950 | － | － | 12.3 |
| | MSZ-VX258XS<br>MTZ-25GXS | 1台運転時 | 2.5 (0.9～3.7) | 630 (175～1,420) | － | － | 12.3 | 3.6 (0.9～5.8) | 1,040 (175～1,900) | 4.2 | 1,680 | － | － | 12.3 |
| | MSZ-VX328XS<br>＋<br>上記25のいずれか | 2台運転時（合計値） | 5.6 (0.9～6.2) | 2,220 (190～2,450) | 12.3 | 90 | 12.3 | 7.3 (0.9～9.4) | 2,180 (190～3,000) | 6.8 | 2,650 | 12.1 (20.0) | 90 | 12.3 |
| マルチ56（32＋25L） | MSZ-VX328XS | 1台運転時 | 3.2 (0.9～4.4) | 850 (175～1,700) | － | － | 12.7 | 4.5 (0.9～7.2) | 1,420 (175～2,000) | 5.2 | 1,950 | － | － | 12.7 |
| | MLZ-25FXS | 1台運転時 | 2.5 (0.6～3.3) | 810 (165～1,320) | － | － | 12.7 | 3.4 (0.9～5.5) | 1,230 (195～2,240) | 4.0 | 1,980 | － | － | 12.7 |
| | MSZ-VX328XS<br>＋<br>MLZ-25FXS | 2台運転時（合計値） | 5.6 (0.7～6.0) | 2,290 (170～2,450) | 12.7 | 90 | 12.7 | 7.2 (0.9～8.7) | 2,250 (190～2,760) | 6.3 | 2,440 | 12.5 (20.0) | 90 | 12.7 |

| 図番 | VS8HLM3 | 副番 | |
|---|---|---|---|