

ダクト用換気扇(24時間換気機能付タイプ) [居間・事務所・店舗用]

Table with 2 columns: Model Name (形名) and Specifications (仕様). Lists various models like VD-18ZLX9-CS and their corresponding specifications.

取扱説明書・据付説明書

お客さま用/販売店・工事店さま用

この製品の運転にはコントロールスイッチが必要です。コントロールスイッチの位置を確認してください。
お客さま自身では据付けしないでください。(安全や機能の確保ができません)

本冊子は据付け後、必ずお客さまへお渡しください。

- 据付け、壁工事はお買上げの販売店・工事店さまが実施してください。
電気工事は電気工事の方が実施してください。
この製品は、居間・事務所・店舗の天井に据付けてください。それ以外の用途には使用しないでください。

据付説明書は裏面をご覧ください

取扱説明書

1.安全のために必ず守ること


誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

Warning and Caution section with icons and text. Includes '警告' (Warning) and '注意' (Caution) sections detailing safety instructions for installation and use.

2.特長

- 24時間換気機能付ダクト用換気扇は換気風量(強・弱)の切り替えが可能であり、「弱」運転で24時間換気を行うことにより、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。
(24時間換気方式について)
建材や家具から発生するホルムアルデヒドなどの化学物質、居室の中に発生する汚染物質や臭気を排出するために、必要換気風量で24時間換気します。ただし、24時間換気有効に行うには居室に専用給気口の設置による空気の流通経路の確保が必要です。

3.各部のなまえ



CSタイプはグリルの据付け方向を90°変えることができます。裏面の「5.グリルの調整」を参照ください。

ご使用にあたってのお願い

- スプレー(殺虫剤・整髪用・掃除用など)をかけないでください。(グリル・羽根の破損、変質の原因となります)
高温(40℃以上)になると据付けられないか確認してください。(製品の变形やモーター焼損の原因となります)
換気扇設置場所が中性以外の洗剤や消毒剤などを頻繁に使用すると寿命が短くなる場合があります。

4.使用方法

- 運転は壁のコントロールスイッチで運転開始と停止を行います。
コントロールスイッチで風量を「強」・「弱」に切り替えます。「弱」で24時間運転をすることをおすすめします。
スイッチが点灯し、ランプが点灯して運転が切りかわります。
コントロールスイッチ(ランプ付)の仕様により、「強」・「弱」切り替えでランプの点灯が薄くなったりちらついたりすることがあります。

「強」運転の上手な使いかた
タバコの煙などを急速に排出したいときは「強」運転に切り替えます。

5.お手入れのしかた

グリルや羽根にほこりが付着しますと風量低下や異常音発生の原因となります。約3か月に1度を目安としてグリルの清掃をしてください。

Handing instructions section with diagrams and numbered steps. Includes '警告' (Warning), '注意' (Caution), and 'お願い' (Request) sections. Steps include: 1. Remove the grille, 2. Clean the grille, 3. Reattach the grille.

6.修理を依頼する前に

- コントロールスイッチを入れても羽根が回転しない。(ブレーカーが切れていたり停電ではありませんか?)
換気量が不足する。(室外フードにほこりが堆積していませんか?)
運転中に異常音や振動がする。(グリルや本体が確実に据付けられていますか?)
グリルがはずれかかっている。(錆びている)
(本体に確実に据付けてください)

7.アフターサービス

ご相談窓口・修理窓口のご案内(住宅用換気送風機)

お問合せ窓口におけるお客様の個人情報の取り扱いについて
三菱電機株式会社は、お客様からご提供いただきました個人情報、下記のとおり、お取り扱いします。

Service center information for Mitsubishi Electric. Includes contact details for consultation and repair centers, phone numbers, and addresses.

Repair center information for Mitsubishi Electric. Includes contact details for repair centers, phone numbers, and addresses.

補修用性能部品の保有期間
当社は、この換気扇の補修用性能部を、製造打切り後6年保有しています。

8.仕様

※特性はJIS C 9603に基づいています。
※騒音値は無音室での測定値です。実据付状態では反響音などを含むためこれよりも高くなります。

Table with specifications: Model Name (形名), Noise (ノイズ), Power Consumption (消費電力), Airflow (開放風量), Effective Airflow (有効換気風量), Noise (騒音), Weight (質量).

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

Long-term product safety information section. Includes a warning icon and text about safety standards and usage instructions.

愛情点検

Love check section. Includes a heart icon and text about long-term use and maintenance.

Customer service information section. Includes a form for customer inquiries and contact details.

