



品番	品名	材質	色調(マンセル・近)
01	油受け	PP樹脂	6. 28Y8. 63/0. 65
02	特殊ネジ	丸鋼	
03	本体	表面処理鋼板	N-5
04	羽根ツマミネジ	ABS樹脂	6. 28Y8. 63/0. 65
05	羽根	PP樹脂	10GY9/1
06	電動機		
07	電源コード	2芯耐熱性平形ビニルコード	有効長約0. 7m
08	引ヒモ	ポリエステル	有効長約0. 7m
09	油溜り	PP樹脂	6. 28Y8. 63/0. 65
10	シャッタ	表面処理鋼板	N-5
11	オイルトレイ	PP樹脂	
12	フィルター	樹脂フィルター(不織布)	白
13	運転表示筒	PP樹脂	6. 28Y8. 63/0. 65

■ 特性表

定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	定格電流 (A)	定格入力 (W)	風量 (m³/h)	騒音 (dB)	質量 (kg)
100	50	0. 11	10. 5	282	38. 5	1. 8
	60	0. 13	12. 5	288	39	
電動機形式		コンデンサ永久分相形单相誘導電動機 2極		シャッタ形式	スイッチとの連動式	
耐電圧	AC 1000V 1分間		絶縁抵抗	10MΩ以上(500Vメガー)		

\*特性は JIS C 9603 に基づく。

\*仕様は場合により変更することがあります。

第3角図法	作成日付	形名	EX-15LF <sub>2</sub> フィルター換気扇交換形
	7. 10. 1		
三菱電機株式会社 中津川製作所		整理番号	NO. E0005