



品番	品名	材質	色調(マンセル・近)
01	パネル	合成樹脂	6.28Y8.63/0.65
02	うちわボルト	丸鋼	
03	本体	鋼板	
04	スピナー	合成樹脂	6.28Y8.63/0.65
05	羽根	合成樹脂	6.28Y8.63/0.65
06	電動機		
07	電源コード	耐熱性2芯平形ビニールコード 有効長 約1m	
08	引きひも	合成樹脂 有効長 約0.7m	
09	油溜り	合成樹脂	6.28Y8.63/0.65
10	シャッター	鋼板	N6.5

■ 特性表

定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	ノッチ	定格電流 (A)	定格消費電力 (W)	風量 (m ³ /h)	騒音 (dB)	質量 (kg)
100	50	強	0.22	22	600	36	2.4
		弱	0.18	17	504	31.5	
	60	強	0.25	25	702	40	
		弱	0.21	18.5	528	32.5	

※優良住宅部品 (BL) 認定

<換気ユニット 換気扇 台所用>

※仕様は場合により変更することがあります。

第 3 角 図 法	作成日付	形 名	EX-20KJ ₄ -BL	
	02-04-01		スタンダードタイプ (連動式)	
三菱電機株式会社 中津川製作所		整理番号	NB002014	1/1

電動機形式 全閉形コンデンサ永久分相形单相誘導電動機 4極 シャッター形式 スイッチとの連動式

耐電圧 AC 1000V 1分間 絶縁抵抗 10MΩ以上 (500Vメガー)

※特性は JIS C 9603 に基づく。