



品番	品名	材質	色調(マンセル・近)
01	パネル	合成樹脂	6.28Y8.63/0.65
02	うちわボルト	丸鋼	
03	本体	鋼板	
04	スピナー	合成樹脂	6.28Y8.63/0.65
05	羽根	合成樹脂	6.28Y8.63/0.65
06	電動機		
07	電源コード	耐熱性2芯平形ビニールコード 有効長 約1m	
08	引きひも	合成樹脂 有効長 約0.7m	
09	油溜り	合成樹脂	6.28Y8.63/0.65
10	シャッター	鋼板	N6.5

※優良住宅部品 (BL) 認定  
 <換気ユニット 換気扇 台所用>  
 ※一般住宅用 (台所など)  
 ※壁取付専用  
 ※内部コンセントを設ける場合は、別売のコンセント取付金具を使用してください。

### <ご注意>

- ・この製品は高所取付用です。またメンテナンスができる位置に取付けてください。  
(床面より1800mm以上のメンテナンス可能な位置)
- ・高温(40℃以上)になる場所や直接炎のあたる場所では使用しないでください。  
火災の原因になります。
- ・湿気の多い所(浴室・シャワー付洗面所・衣類乾燥機のある洗面所など)、  
結露する所では使用しないでください。  
感電・故障の原因になります。
- ・キッチンフード内には設置しないでください。故障の原因になります。
- ・3階以上の高層住宅・高気密住宅には取付けないでください。換気ができなくなります。
- ・防火ダンパー付ウェザーカバーを併用する場合は壁厚を120mm以上確保してください。
- ・雨水が直接かかる場所では専用ウェザーカバーを使用してください。  
ウェザーカバーがない場合、雨水が浸入することがあります。
- ・天井・壁から70mm以上、コンロから1m以上、ガス湯沸器横50cm以上離れたところに取付けてください。
- ・下記の場所には取付けないでください。早期故障の原因になります。
  - ・温泉地 ・塩害地域 ・薬品工場 業務用厨房
  - ・養鶏、養豚場のようなほこりや有害ガスの多い場所
- ・空気の流れが必要なため換気扇の反対側に出入口・窓があるところに取付けてください。

※仕様は場合により変更することがあります。

### ■ 特性表

定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	ノッチ	定格電流 (A)	定格消費電力 (W)	風量 (m³/h)	騒音 (dB)	質量 (kg)
100	50	強	0.22	22	600	36	2.4
		弱	0.18	17	504	31.5	
電動機形式			コンデンサ永久相形单相誘導電動機 4極		シャッター形式		スイッチとの連動式
耐電圧		AC 1000V	1分間	絶縁抵抗		10MΩ以上(500Vメガー)	

※特性は JIS C 9603 に基づく。

第3角図法	作成日付	形名	EX-20KJ5-BL スタンダードタイプ(連動式)
	08.5.8		
三菱電機株式会社 中津川製作所		整理番号	NB006029A
			1/1