



※台所用
※壁取付専用
※内部コンセントを設ける場合は、別売のコンセント取付金具を使用してください。

品番	品名	材質	色調(マンセル・近)
01	パネル	合成樹脂	6.28Y8.63/0.65
02	うちわボルト	丸鋼	
03	本体	鋼板	
04	スピンナー	合成樹脂	6.28Y8.63/0.65
05	羽根	合成樹脂	6.28Y8.63/0.65
06	電動機		
07	電源コード	耐熱性2芯平形ビニールコード 有効長 約0.6m	
08	引きひも	合成樹脂 有効長 約0.7m	
09	油溜り	合成樹脂	6.28Y8.63/0.65
10	シャッター	鋼板	N6.5
11	フィルターパネル	合成樹脂	6.28Y8.63/0.65
12	フィルター	アルミパンチングフィルター	
13	運転表示筒	合成樹脂	6.28Y8.63/0.65

＜ご注意＞

- ・この製品は高所取付用です。またメンテナンスができる位置に取付けてください。
(床面より1800mm以上のメンテナンス可能な位置)
- ・高温(40℃以上)になる場所や直接炎のあたる場所では使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・湿気の多い所(浴室・シャワー付洗面所・衣類乾燥機のある洗面所など)、
結露する所では使用しないでください。
感電・故障の原因になります。
- ・キッチンフード内には設置しないでください。故障の原因になります。
- ・3階以上の高層住宅・高気密住宅には取付けしないでください。換気ができなくなります。
- ・防火ダンパー付ウェザーカバーを併用する場合は壁厚を
120mm以上確保してください。
- ・雨水が直接かかる場所では専用ウェザーカバーを使用してください。
ウェザーカバーがない場合、雨水が浸入することがあります。
- ・天井・壁から70mm以上、コンロから1m以上、ガス湯沸器横50cm以上
離れたところに取付けてください。
- ・下記の場所には取付けしないでください。早期故障の原因になります。
 - ・温泉地 ・塩害地域 ・薬品工場 ・業務用厨房
 - ・養鶏、養豚場のようなほこりや有害ガスの多い場所
- ・空気の流れが必要なため換気扇側の反対側に出入口・窓があるところに
取付けてください。

※仕様は場合により変更することがあります。

■ 特 性 表

定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	定格電流 (A)	定格消費電力 (W)	風 量 (m³/h)	騒 音 (dB)	質 量 (kg)
100	50	0.16	15	504	32.5	2.6
電動機形式	コンデンサー永久分相形单相誘導電動機 4極			シャッター形式	スイッチとの連動式	
耐 電 圧	AC 1000V 1分間			絶 縁 抵 抗	10MΩ以上(500Vメガー)	

※特性は JIS C 9603 に基づく。

第 3 角 図 法	作 成 日 付	形 名	EX-20LFH5-M 再生形フィルター付換気扇(連動式)	
	06. 2. 1			
三菱電機株式会社 中津川製作所		整 理 番 号	NB006008	1/1