


注意事項

- ・壁取付専用
- ・天井には取付けしないでください。
落下によるけがの原因になります。
- ・耐湿構造ではありませんので、浴室等では使用しないでください。
感電・故障の原因になります。
- ・高温（40℃以上）になる場所には取付けしないでください。早期故障の原因となります。
- ・台所のような油煙の多い場所や有機溶剤のかかる場所には取付けしないでください。
早期故障や火災の原因となります。
- ・この製品は高所取付用ですので、床面から1800mm以上のところに取付けてください。
- ・角穴は窓枠と70mm以上離してください。
- ・雨水・雪の直接かかる場所では水や雪が浸入することがありますので、
必ず指定のシステム部材と合せてご使用ください。
- ・温泉には取付けしないでください。腐食（落下）、漏電（感電）、早期故障の原因となります。
- ・取付の際は必ず手袋を着用してください。
けがの原因になります。
- ・施工及び電気工事は安全上必ず同梱の取付工事説明書に従ってください。
- ・アルミパネルは厚み3～5mmのものをご使用ください。
- ・本体の取付工事は十分強度のある指定されたアルミパネルを選んで確実に行ってください。
落下によるけがの原因になります。

※仕様は場合により変更することがあります。

第 3 角 図 法	作 成 日 付	形 名	EX-30SC-S 格子タイプ（電気式）	
	12-03-15			
 三菱電機株式会社 中津川製作所		整 理 番 号	NB005036A	2/2