

注意事項

- ・この製品は高所取付用です。またメンテナンスができる位置に取付けてください。
(床面より1800mm以上のメンテナンス可能な位置)
- ・高温(40℃以上)になる場所や直接炎のあたる場所では使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・湿気の多い所(浴室・シャワー付洗面所・衣類乾燥機のある洗面所など)、
結露する所では使用しないでください。
感電・故障の原因になります。
- ・台所など油で汚れやすいところには取付けしないでください。
変形・破損の原因になります。
- ・キッチンフード内には設置しないでください。故障の原因になります。
- ・防火ダンパー付ウェザーカバーを併用する場合は専用取付枠を使用してください。
- ・雨水が直接かかる場所では専用ウェザーカバーを使用してください。
ウェザーカバーがない場合、雨水が浸入することがあります。
- ・角穴は窓枠と70mm以上離してください。
- ・下記の場所には取付けしないでください。早期故障の原因になります。
 - ・温泉地 ・塩害地域 ・薬品工場 ・業務用厨房
 - ・養鶏、養豚場のようなほこりや有害ガスの多い場所
- ・アルミパネルは厚み3~5mmのものを使用してください。
- ・アルミパネルは本体の取付に対し、十分強度のあるものを使用してください。
- ・空気の流れが必要なため換気扇の反対側に出入口・窓があるところに取付けてください。

※仕様は場合により変更することがあります。

第 3 角 図 法	作成日付	形 名	EX-30SC2	
	12. 3. 15		注 意 事 項	
 三菱電機株式会社中津川製作所		整理番号	NB006081A	2/2