



品番	品名	材質	色調(マンセル・近)
01	グリル	合成樹脂	-C :0.8GY9.0/0.5 -CK:6.1P2.5/0.2 -G :8.3YR7.0/5.6
02	パネ		
03	パネ固定ピース	合成樹脂	



■設置場所に関するご注意

このグリルは、換気扇本体と別売のため、別途換気扇本体が必要になります。換気扇本体によって据付可能場所が異なりますので、下表をご確認ください。換気扇本体とグリルを下表以外の用途に使用しないでください。早期故障(部品の破損、モーターの故障(動作停止・異常音))や火災、漏電(感電)、腐食(グリルなどの落下)の原因となります。


グリル別売機種本体形名	据付可能場所		
	浴室	トイレ 洗面所	居間・店舗 事務所
VD-10ZC ₁₄ -1N	○	○	○
VD-10ZLC ₁₄ -1N	○	○	○

- ・開口面積 150cm²
- ・質量 0.19kg


※パネ取付け方向は2方向選択できます(格子方向90°回転可能)。
※仕様は場合により変更することがあります。

第三角法	三菱電機株式会社	形名	P-180GB ₃ -C P-180GB ₂ -CK, -G ダクト用換気扇 別売グリル インテリア格子タイプ
作成日付	2024- 2- 1	整理番号	NB320005B 1/2

VD-10ZC₁₄-IN/P-Q・騒音特性



VD-10ZLC₁₄-IN/P-Q・騒音特性



正面騒音は、室外側ダクト内音が測定室に出ないようにし、
 グリル正面（下方）より1m離れた地点でのAレンジによる値です。

■特性表（グリル別売機種と本グリルを組み合わせた場合の特性値です。）

グリル別売機種 本体形名	定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	設定	定格電流 (A)	定格消費電力 (W)	風量 (m ³ /h)	有効換気風量 (m ³ /h)		騒音 (dB)	質量 (kg)
							h ² /f ² 長さ20m時	h ² /f ² 長さ30m時		
VD-10ZC ₁₄ -IN	100	50	-	0.075	7.2	90	-	-	21.5	1.4
		60	-	0.096	9.3	95	-	-	22	
VD-10ZLC ₁₄ -IN	100	50	強	0.075	7.2	90	75	70	21.5	1.4
			24時間換気(弱)	0.05	3.5	55	47	44	15.5	
		60	強	0.096	9.3	95	77	71	22	
			24時間換気(弱)	0.06	3.9	55	47	44	15.5	

※特性は JIS C 9603 に基づく。

※仕様は場合により変更することがあります。

第三角法	三菱電機株式会社	形名	P-180GB ₃ -C P-180GB ₂ -CK,-G ダクト用換気扇 別売グリル インテリア格子タイプ
作成日付	2024- 2- 1	整理番号	NB320005B 2/2