



品番	品名	材質	色調(マンセル・近)
01	グリル	合成樹脂	-C : 0.8GY9.0/0.5 -CB: 2.8Y8.9/1.1 -CK: 6.1P2.5/0.2 -G : 8.3YR7.0/5.6 -GV: 4.0B8.4/0.1
02	パネ		
03	パネ固定ピース	合成樹脂	



■設置場所に関するご注意

このグリルは、換気扇本体と別売のため、別途換気扇本体が必要になります。換気扇本体によって据付可能場所が異なりますので、下表をご確認ください。換気扇本体とグリルを下表以外の用途に使用しないでください。早期故障（部品の破損、モーターの故障（動作停止・異常音））や火災、漏電（感電）、腐食（グリルなどの落下）の原因となります。

○：据付可、×：据付不可

グリル別売機種本体形名	据付可能場所	
	浴室・トイレ・洗面所	居間・店舗・事務所
VD-15Z ₁₉ -IN	○	○
VD-15ZP ₁₉ -IN	○	○
VD-15ZC ₁₉ -IN	○	○
VD-15ZPC ₁₉ -IN	○	○
VD-15ZLC ₁₉ -IN	○	○
VD-15ZLPC ₁₉ -IN	○	○
VD-15ZLX ₁₉ -IN	×	○
VD-15ZLXP ₁₉ -IN	×	○
VD-18ZLX ₁₉ -IN	×	○

・開口面積 276cm²


・質量 0.35kg

※パネ取付け方向は2方向選択できます（格子方向90°回転可能）。


※仕様は場合により変更することがあります。

第三角法	三菱電機株式会社	形名	P-260GB ₃ -C P-260GB ₂ -CB, -CK, -G, -GV ダクト用換気扇 別売グリル インテリア格子タイプ
作成日付	2022- 2- 1	整理番号	NB320007A 1/3


VD-15Z₁₃-IN/P-Q・騒音特性




VD-15ZP₁₃-IN/P-Q・騒音特性




VD-15ZC₁₃-IN/P-Q・騒音特性




VD-15ZPC₁₃-IN/P-Q・騒音特性



VD-15ZLC₁₃-IN/P-Q・騒音特性



VD-15ZLPC₁₃-IN/P-Q・騒音特性



正面騒音は、室外側ダクト内音が測定室に出ないようにし、
 グリル正面（下方）より1m離れた地点でのAレンジによる値です。

■特性表（グリル別売機種と本グリル（P-260GB₃-C, GB₂-CB(-CK, -G, -GV)）
 を組み合わせた場合の特性値です。）


グリル別売機種 本体形名	定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	設定	定格電流 (A)	定格消費電力 (W)	風量 (m³/h)	有効換気風量 (m³/h)		騒音 (dB)	質量 (kg)
							ハ・イ*長さ20m時	ハ・イ*長さ30m時		
VD-15Z ₁₃ -IN	100	60	-	0.165	15.5	175	-	-	29.5	3.5
VD-15ZP ₁₃ -IN			-	0.25	23	215	-	-	35	3.5
VD-15ZC ₁₃ -IN			-	0.165	15.5	175	-	-	28.5	2.9
VD-15ZPC ₁₃ -IN			-	0.25	23	215	-	-	34	2.9
VD-15ZLC ₁₃ -IN			強	0.165	15.5	175	126	112	28.5	2.9
			24時間換気(弱)	0.11	6	90	60	55	17	
VD-15ZLPC ₁₃ -IN	強	0.25	23	215	147	130	34	2.9		
	24時間換気(弱)	0.155	8.5	110	82	75	20.5			

*特性は JIS C 9603 に基づく。


*仕様は場合により変更することがあります。

第三角法	三菱電機株式会社	形名	P-260GB ₃ -C P-260GB ₂ -CB, -CK, -G, -GV ダクト用換気扇 別売グリル インテリア格子タイプ
作成日付	2022- 2- 1	整理番号	NB320007A 2/3


VD-15ZLX₁₃-IN/P-Q・騒音特性



VD-15ZLXP₁₃-IN/P-Q・騒音特性



VD-18ZLX₁₃-IN/P-Q・騒音特性



正面騒音は、室外側ダクト内音が測定室に出ないようにし、
 グリル正面（下方）より1m離れた地点でのAレンジによる値です。

■特性表（グリル別売機種と本グリル（P-260GB₃-C, GB₂-CB(-CK, -G, -GV)）
 を組み合わせた場合の特性値です。）

グリル別売機種 本体形名	定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	設定	定格電流 (A)	定格消費電力 (W)	風量 (m³/h)	有効換気風量 (m³/h)		騒音 (dB)	質量 (kg)
							h ² /h ² 長さ20m時	h ² /h ² 長さ30m時		
VD-15ZLX ₁₃ -IN	100	60	強	0.15	14	155	110	97	28	3.7
			24時間換気(弱)	0.115	7	95	65	60	18	
VD-15ZLXP ₁₃ -IN			強	0.235	22.5	200	148	131	34.5	3.7
			24時間換気(弱)	0.16	9.5	110	83	75	21	
VD-18ZLX ₁₃ -IN	100	60	強	0.3	28.5	280	235	225	31	4.8
			24時間換気(弱)	0.195	11.5	150	130	120	18.5	

※特性は JIS C 9603 に基づく。

※仕様は場合により変更することがあります。

第三角法	三菱電機株式会社	形名	P-260GB ₃ -C P-260GB ₂ -CB, -CK, -G, -GV ダクト用換気扇 別売グリル インテリア格子タイプ
作成日付	2022- 2- 1	整理番号	NB320007A 3/3