

品番	品名	材質	色調(マンセル・近)
01	グリル	合成樹脂	-C : 0.8GY9.0/0.5 -CB : 2.8Y8.9/1.1 -CK : 6.1P2.5/0.2 -G : 8.3YR7.0/5.6 -GV : 4.0B8.4/0.1
02	バネ		
03	バネ固定ピース	合成樹脂	

■設置場所に関するご注意

このグリルは、換気扇本体と別売のため、別途換気扇本体が必要になります。
換気扇本体によって据付可能場所が異なりますので、下表をご確認ください。
換気扇本体とグリルを下表以外の用途に使用しないでください。
早期故障（部品の破損、モーターの故障（動作停止・異常音））や火災、漏電（感電）、腐食（グリルなどの落下）の原因となります。

○：据付可，×：据付不可


グリル別売機種本体形名	据付可能場所	
	浴室・トイレ・洗面所	居間・店舗・事務所
VD-18ZC ₁₉ -IN	○	○
VD-20ZC ₁₉ -IN	○	○
VD-18ZLSC ₁₉ -IN	○	○
VD-18ZLC ₁₉ -IN	○	○
VD-20ZLC ₁₉ -IN	○	○
VD-18ZLXP ₁₉ -IN	×	○
VD-20ZLXP ₁₉ -IN	×	○
VD-18ZB ₁₉ -IN	○	○
VD-20ZB ₁₉ -IN	○	○

・開口面積 426cm²
・質量 0.44kg


※バネ取付け方向は2方向選択できます（格子方向90°回転可能）。
※仕様は場合により変更することがあります。

第三角法	三菱電機株式会社	形名	P-315GB ₃ -C P-315GB ₂ -CB, -CK, -G, -GV ダクト用換気扇 別売グリル インテリア格子タイプ
作成日付	2022- 2- 1	整理番号	NB320008A 1/3


VD-18ZC₁₃-IN/P-Q・騒音特性




VD-20ZC₁₃-IN/P-Q・騒音特性




VD-18ZLSC₁₃-IN/P-Q・騒音特性



VD-18ZLC₁₃-IN/P-Q・騒音特性



VD-20ZLC₁₃-IN/P-Q・騒音特性



正面騒音は、室外側ダクト内音が測定室に出ないようにし、
 グリル正面（下方）より1m離れた地点でのAレンジによる値です。

■特性表（グリル別売機種と本グリル（P-315GB₃-C, GB₂-CB(-CK, -G, -GV)）
 を組み合わせた場合の特性値です。）


グリル別売機種 本体形名	定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	設定	定格電流 (A)	定格消費電力 (W)	風量 (m³/h)	有効換気風量 (m³/h)		騒音 (dB)	質量 (kg)
							パイプ長さ20m時	パイプ長さ30m時		
VD-18ZC ₁₃ -IN	100	50	-	0.26	26	320	-	-	30.5	4
VD-20ZC ₁₃ -IN			-	0.44	44	420	-	-	36.5	4.2
VD-18ZLSC ₁₃ -IN			強	0.31	31	265	178	156	39	3.8
			24時間換気(弱)	0.2	11.5	140	98	88	22.5	
VD-18ZLC ₁₃ -IN			強	0.26	26	320	268	250	30.5	4
			24時間換気(弱)	0.175	11.5	170	145	136	20	
VD-20ZLC ₁₃ -IN			強	0.44	44	420	354	330	36.5	4.2
			24時間換気(弱)	0.25	13.5	210	170	160	23	

※特性は JIS C 9603 に基づく。


※仕様は場合により変更することがあります。

第三角法	三菱電機株式会社	形名	P-315GB ₃ -C P-315GB ₂ -CB, -CK, -G, -GV ダクト用換気扇 別売グリル インテリア格子タイプ
作成日付	2022- 2- 1	整理番号	NB320008A 2/3


VD-18ZLXP₁₃-IN/P-Q・騒音特性




VD-20ZLX₁₃-IN/P-Q・騒音特性




VD-20ZLXP₁₃-IN/P-Q・騒音特性



VD-18ZB₁₃-IN/P-Q・騒音特性



VD-20ZB₁₃-IN/P-Q・騒音特性



正面騒音は、室外側ダクト内音が測定室に出ないようにし、
 グリル正面（下方）より1m離れた地点でのAレンジによる値です。

■特性表（グリル別売機種と本グリル（P-315GB₃-C, GB₂-CB(-CK, -G, -GV)）
 を組み合わせた場合の特性値です。）

グリル別売機種 本体形名	定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	設定	定格電流 (A)	定格消費電力 (W)	風量 (m³/h)	有効換気風量 (m³/h)		騒音 (dB)	質量 (kg)
							パイプ長さ20m時	パイプ長さ30m時		
VD-18ZLXP ₁₃ -IN	100	50	強	0.33	33	350	295	280	34	5.2
			24時間換気(弱)	0.2	12	180	150	140	20	
VD-20ZLX ₁₃ -IN			強	0.42	42	400	340	325	36.5	5.2
			24時間換気(弱)	0.255	15.5	210	170	160	22.5	
VD-20ZLXP ₁₃ -IN			強	0.54	54	500	400	370	42.5	5.6
			24時間換気(弱)	0.37	22	280	230	220	29	
VD-18ZB ₁₃ -IN	-	-	-	0.26	26	320	-	-	30.5	5
VD-20ZB ₁₃ -IN	-	-	-	0.44	44	420	-	-	36.5	5.2

※特性は JIS C 9603 に基づく。

※仕様は場合により変更することがあります。

第三角法	三菱電機株式会社	形名	P-315GB ₃ -C P-315GB ₂ -CB, -CK, -G, -GV ダクト用換気扇 別売グリル インテリア格子タイプ
作成日付	2022- 2- 1	整理番号	NB320008A 3/3