



品番	品名	材質	色調(マンセル・近)
01	本体	合成樹脂	N-5
02	電動機		
03	羽根	合成樹脂	N-5
04	グリル	合成樹脂	0.8GY9.0/0.5
05	オリフィス	合成樹脂	N-5
06	速結端子台		
07	シャッター	合成樹脂	N-5
08	アース端子		
09	ダンパー	合成樹脂	N-5
10	ダンパーつまみ	合成樹脂	N-5
11	センサー	(結露センサー)	
12	マイコン回路		
13	速結端子カバー	合成樹脂	N-5

■ ご注意

- ・本製品は浴室用です。それ以外の用途には使用しないでください。
- ・高温(40℃以上)になる場所には取付けしないでください。
- ・燃焼ガスなどを吸込むおそれのある場所には取付けしないでください。
- ・内釜式風呂を据え付けた浴室には取付けしないでください。
- ・本製品は高所取付用です。必ず床面から1800mm以上のメンテナンス可能な位置に取付けてください。
- ・本製品の運転・停止にはシステム部材のコントロールスイッチまたは市販の埋込スイッチが必要です。
- ・スイッチは浴室内に取付けしないでください。
- ・本製品は計量法に基づく計測器ではありません。

※同梱品・・・木ネジ 3.5×32 (3本)  
 ※浴室用  
 ※壁取付専用  
 ※仕様は場合により変更することがあります。

■ 特性表

定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	定格電流 (A)	定格消費電力 (W)	風量 (m³/h)	騒音 (dB)	質量 (kg)
100	50	0.042	4.2	115	27.0	1.3
電動機形式	コンデンサー永久分相形单相誘導電動機 2極			シャッター形状	風圧式	
耐電圧	AC 1000V 1分間		絶縁抵抗	10MΩ以上(500Vメガー)		

※特性は JIS C 9603 に基づく。

第 3 角 図 法	作成日付	形名	浴室用換気扇 マイコン制御自動運転タイプ V-13BA5
	09-03-27		
三菱電機株式会社 中津川製作所		整理番号	NB107010-A 1/1