

検認	作成
	加藤

試験成績書

1. 製品仕様

商品名	三菱喫煙用集塵・脱臭機 スモークダッシュ	
モデル名	コンパクトカウンタータイプ スモークダッシュEZプラス	
形名	BS-EZ13C-W (ホワイト) BS-EZ13C-B (ブラック)	
電源	100V 50Hz/60Hz	
処理風量 [m ³ /min]	ターボ：12.0/13.0、標準：8.0/7.0 (50Hz/60Hz)	
送風機回転数 [1/min]	ターボ：1340/1400、標準：1180/990 (50Hz/60Hz)	
消費電力 [W]	ターボ：145/205、標準：125/145 (50Hz/60Hz)	
定格電流 [A]	ターボ：1.5/2.1、標準：1.3/1.6 (50Hz/60Hz)	
騒音 [dB]	ターボ：39.5/39.5、標準：34.0/34.0 (50Hz/60Hz)	
捕煙範囲 [m]	横半径	ターボ：0.7、標準：0.45
	高さ	ターボ：0.5、標準：0.35
集塵効率 [%] (0.3μm, フィルター-単体)	標準時：99.97 (計数法)	
脱臭性能 [%] (疑似ハコ臭, フィルター-単体)	標準時：70 (一過性)、99 (循環)	

2. 性能検査

検査項目	判定基準	検査結果
処理風量 [m ³ /min]	75%以上	ターボ：9.8/10.3、標準：8.3/6.7 (50Hz/60Hz)
送風機回転数 [1/min]	±100	ターボ：1333/1393、標準：1163/990 (50Hz/60Hz)
消費電力 [W]	±15%	ターボ：143/205、標準：124/151 (50Hz/60Hz)
定格電流 [A]	±15%	ターボ：1.45/2.07、標準：1.28/1.61 (50Hz/60Hz)
騒音 [dB] ※1	±3dB以下	ターボ：40.6/39.5、標準：32.8/36.0 (50Hz/60Hz)
捕煙範囲 [m] ※2	横半径 ※3	90%以上 ターボ：0.7、標準：0.55
	高さ ※4	90%以上 ターボ：0.6、標準：0.40

※1：無響室にて製品側面から3.5m離れた位置で測定

※2：捕煙範囲は無風状態で測定

※3：横半径は製品中心(テーブル上)から前後左右方向に離れた位置で測定

※4：高さは吸込み口上部で測定