

器具情報

機種	EL-WCB31212A
ランプ	LED1055lm
光束	1055 lm
光束比	100%
保守率	0.93
廊下巾	2.00 m
照度範囲	2.00 lx

照度範囲

器具高さ(m)		2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6
単体配置	A1	5.4	5.6	5.8	6	6.1	6.3	6.5	6.6	6.8	6.9	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6
直線配置	A2	11.2	11.7	12.2	12.7	13.2	13.6	14	14.5	15	15.4	15.8	16.2	16.6	16.9	17.3	17.6
四角配置	A4	8.2	8.7	9	9.3	9.8	10.1	10.5	10.9	11.2	11.6	11.9	12.3	12.6	12.9	13.3	13.6
壁からの距離 (最大)	A0	3.9	4	4.2	4.4	4.5	4.7	4.8	4.9	5	5.2	5.2	5.4	5.5	5.5	5.6	5.7

器具高さ(m)		3.7	3.8	3.9	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9	5	5.1	5.2
単体配置	A1	7.7	7.8	7.9	8	8	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.5	8.6	8.7	8.7	8.7	8.7
直線配置	A2	18	18.3	18.6	18.9	19.2	19.5	19.7	20	20.2	20.5	20.7	20.9	21.1	21.3	21.5	21.7
四角配置	A4	13.9	14.2	14.5	14.8	15.1	15.4	15.7	16	16.3	16.6	16.8	17.1	17.3	17.6	17.8	18
壁からの距離 (最大)	A0	5.8	5.8	5.9	5.9	6	6	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1

器具高さ(m)		5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.8	5.9	6								
単体配置	A1	7.8	7.4	7.1	6.9	6.6	6.6	6.5	6.5								
直線配置	A2	21.9	22	22.2	22.4	22.6	22.8	22.9	22.8								
四角配置	A4	18.3	18.5	18.7	18.9	19.1	19.3	19.5	19.7								
壁からの距離 (最大)	A0	6.1	6.1	6.1	5.9	5.7	5.6	5.5	5.5								

器具高さ(m)																	
単体配置	A1																
直線配置	A2																
四角配置	A4																
壁からの距離 (最大)	A0																

器具高さ(m)																	
単体配置	A1																
直線配置	A2																
四角配置	A4																
壁からの距離 (最大)	A0																

器具高さ(m)																	
単体配置	A1																
直線配置	A2																
四角配置	A4																
壁からの距離 (最大)	A0																