形名	MY-HK430330C/W AHZ	電源	
出力	連調単色	温度	
モード			
オプション1			通常時
オプション2			
オプション3			
オプション4			
オプション5			



○諸特性

光源		LED					
最大取付間隔	高さ	H					
	A-A'	1.3 H					
	B-B'	1.3 H					
器具効率		上方光束		下方光束		計	
		0.5%		99.5%		100.0%	
保守率		良い	0.830	普通	0.810	悪い	0.770

○配光曲線図(cd/1000lm)



○直射水平面照度　(全光束：2760 × 1 = 2760lm/台)



反射率(%)																																
天井	80								70								50								30								20	0
壁	70		50		30		10		70		50		30		10		70		50		30		10		70		50		30		10		10	0
床	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	10	0
室指数	作業面照明率(×0.01)																																	
0.60	62	57	47	45	38	37	32	32	60	56	46	44	38	37	32	32	57	53	45	43	37	36	32	31	54	51	44	42	37	36	32	31	31	29
0.80	74	67	59	56	50	48	43	42	72	66	58	55	49	48	43	42	68	63	56	54	48	47	43	42	64	60	54	52	47	46	42	42	41	39
1.00	82	74	68	63	59	56	52	50	80	72	67	62	58	55	51	50	75	69	64	61	56	54	50	49	71	67	62	59	55	53	50	49	49	47
1.25	90	80	77	70	67	63	60	57	87	78	75	69	66	63	60	57	82	75	72	68	64	62	58	57	77	72	69	66	62	61	57	56	56	54
1.50	96	84	83	75	74	69	67	63	92	83	81	74	73	68	66	63	86	79	77	72	70	67	64	62	81	76	74	71	68	66	63	62	61	59
2.00	103	90	92	83	84	77	77	72	100	88	90	81	82	76	76	71	93	85	85	79	79	74	74	70	87	82	81	77	76	73	72	70	69	67
2.50	108	93	99	87	91	82	85	77	104	92	96	86	89	81	83	77	97	89	91	84	85	80	80	76	91	86	86	82	81	78	77	75	74	72
3.00	112	96	103	90	96	86	90	82	108	94	100	89	94	85	89	81	100	91	95	87	89	83	85	80	94	88	89	85	85	82	82	79	78	76
4.00	116	99	109	95	104	91	98	88	112	97	106	94	101	90	96	87	104	95	100	91	95	88	92	85	98	92	94	89	91	86	88	84	83	81
5.00	119	101	113	97	108	94	104	91	115	99	110	96	105	93	101	90	107	97	103	94	99	91	96	89	100	94	97	92	94	89	92	87	87	85
7.00	123	103	118	100	114	98	111	96	118	102	114	99	111	97	107	95	110	99	107	97	104	95	101	93	103	96	100	95	98	93	96	92	91	89
10.00	125	105	122	103	119	101	116	99	120	103	118	102	115	100	112	98	112	101	110	99	108	98	106	97	105	98	103	97	101	96	100	95	94	92

JIS C 8030:2014

三菱電機照明株式会社