T430Z006H03〈2022-09〉

形　名	形名コード
GT-PCB5	58R053
GT-PCB10	58R054
GT-PCB15	58R055
GT-PCB25	58R115

MITSUBISHI ELECTRIC

電気給湯機用 空気チューブセット

形名

GT-PCB5、GT-PCB10、GT-PCB15、GT-PCB25

※適用機種は、当社カタログ・据付工事説明書等に記載してあります。

据付工事説明書 （販売店・工事店様用）

工事完了後、本書をお客様へお渡しください。

この製品の性能・機能を十分に発揮させ、また安全を確保するために、正しい据付工事が必要です。
据付工事の前に、この「据付工事説明書」を必ずお読みください。
据付工事は販売店または専門業者が施工してください。

1. 同梱部品

※取り付け前に下記部品を確認してください。

形名	①空気チューブ		②中継継手	③保温材（空気チューブ用）	
	長さ	個数	個数	長さ	個数
GT-PCB5	5m	1	1	25cm	1
GT-PCB10	10m	1	1	25cm	1
GT-PCB15	15m	1	1	25cm	1
GT-PCB25	25m	1	1	25cm	1

①空気チューブ

②中継継手

③保温材（空気チューブ用）



2. 接続方法

●空気チューブは、途中で切断して中継継手でつなぐことができます。設置状況に合わせて、適切な長さに切断して接続ください。カッターナイフを使用し、切断面が直角になるように切断してください。ニッパー、ペンチは使用しないでください。

●空気チューブを保温・遮光するために、必ず保温材（空気チューブ用）で覆ってください。

●配管の際は、保温材を巻いたふろ配管に沿わせ、キャンバステープ等で巻いてください。

●接続の際は、給湯機及びホットあわー用浴槽アダプターに付属の据付工事説明書をお読みください。





三菱電機株式会社　群馬製作所　〒370-0492 群馬県太田市岩松町800